



MERX 2014

TELEWIZJA PRZEMYSŁOWA

KATALOG PRODUKTÓW



YUC-HQ855P



YUC - HQ855P



- Przetwornik: 1/4" progressive low - lux CMOS,
- Rozdzielczość: 1280x800@30kl/s,
- Czułość: 0,1lx@F1.8,
- Obiektyw: 2.8 [mm], mechaniczny filtr ICR,
- Oświetlacz: 35 diód IR LED, zasięg do 20 [m],
- Hermeticznosc: wandalodporna IP-66,
- Funkcje: D-WDR, sense-up, 3D-De Noise Reduction, Tampering Alarm, Corridor Mode, DEFOG,
- Karta pamięci: SD (aż do 32GB, nagrywane w *.avi),
- Uchwyt: 3-axis,
- Zasilanie: PoE, 12VDC.



Przetwornik	1/4" Progressive Scan low - lux CMOS
Rozdzielczość	1280 x 800, 1280x720, 640x480, 320x240, 176x144
Czułość	0,1 lx
Szybkość Nagrywania	30 kl/s - Wszystkie rozdzielczości
Oświetlacz	35 Diód IR LED
Obiektyw	2.8 [mm], mechaniczny filtr ICR
Kodeki	Trzy niezależne strumienie H.264/ MPEG-4/ M-JPEG
Ethernet	RJ-45(10 / 100 BASE-T)
Przepustowość	32/48/64/96/128/196/256/320/384/448/512/576/640/704/768Kbps 1/1.5/2/2.5/3/3.5/4/6/8/9/10Mbps
Funkcje	D-WDR, 3D-DNR, HLC, ATW, Detekcja Ruchu, Maski Prywatności, Korekcja obiektywu i inne
Temperatura Pracy	-20°C ~ +50°C
Hermeticznosc	IP - 66
Zasilanie	PoE(802.3 af - Class 0), 12 VDC

BEYOND THE LIMITATION

60kl/s

DETEKCJA TWARZY

WYSOKA ROZDZIELCZOŚĆ

DETEKCJA ZAKRYWANIA OBRAZU

YUC-H79A6 / YUC-H6A6
SONY EXMOR XARINA



YUC - HB855P

Nowość

- Przetwornik: 1/4" progressive low - lux CMOS,
- Rozdzielczość: 1280x800@30kl/s,
- Czulość: 0,1lx@F1.8,
- Obiektyw: 2.8 [mm], mechaniczny filtr ICR,
- Oświetlacz: 12 Diód IR LED, zasięg do 15 [m],
- Hermetyczność: wandaloodporna IP-66,
- Funkcje: D-WDR, DNR, sense-up, 3D-De Noise Reduction, Tampering Alarm, Corridor Mode, DEFOG,
- Karta pamięci: SD (aż do 32GB, nagrywane w *.avi),
- Zasilanie: PoE, 12VDC,
- Opcje montażu: 3-axis, puszka montażowa YUK-D06.



Przetwornik	1/4" Progressive Scan low - lux CMOS
Rozdzielczość	1280 x 800, 1280x720, 640x480, 320x240, 176x144
Czulość	0.1 lx
Szybkość Nagrywania	30 kl/s - Wszystkie rozdzielczości
Oświetlacz	12 Diód IR LED, zasięg do 15 [m].
Obiektyw	2.8 [mm]
Kodeki	Trzy niezależne strumienie H.264/ MPEG-4/ M-JPEG
Ethernet	RJ-45(10 / 100 BASE-T)
Przepustowość	32/48/64/96/128/196/256/320/384/448/512/576/640/704/768Kbps 1/1.5/2/2.5/3/3.5/4/6/8Mbps
Funkcje	D-WDR, 3D-DNR, HLC, ATW, Detekcja Ruchu, Maski Prywatności, Korekcja obiektywu i inne
Temperatura Pracy	-20°C ~ +45°C
Hermetyczność	IP - 66
Zasilanie	PoE(802.3 af - Class 0), 12 VDC



YUC - HNi855P

Nowość

- Przetwornik: 1/4" progressive low - lux CMOS,
- Rozdzielczość: 1280x800@30kl/s,
- Czulość: 0,1lx@F1.8,
- Obiektyw: 2.8 [mm], mechaniczny filtr ICR,
- Oświetlacz: 14 diód IR LED, zasięg do 15 [m],
- Hermetyczność: Lekka kopuła plastikowa,
- Funkcje: D-WDR, DNR, sense-up, 3D-De Noise Reduction, Tampering Alarm, Corridor Mode, DEFOG,
- Karta pamięci: SD (aż do 32GB, nagrywane w *.avi),
- Zasilanie: PoE, 12VDC.



Przetwornik	1/4" Progressive Scan low - lux CMOS
Rozdzielczość	1280 x 800, 1280x720, 640x480, 320x240, 176x144
Czulość	0.1 lx
Szybkość Nagrywania	30 kl/s - wszystkie rozdzielczości
Oświetlacz	14 Diód IR LED
Obiektyw	2.8 [mm]
Kodeki	Trzy niezależne strumienie H.264/ MPEG-4/ M-JPEG
Ethernet	RJ-45(10 / 100 BASE-T)
Przepustowość	32/48/64/96/128/196/256/320/384/448/512/576/640/704/768Kbps 1/1.5/2/2.5/3/3.5/4/6/8/9/10Mbps
Funkcje	D-WDR, 3D-DNR, HLC, ATW, Detekcja Ruchu, Maski Prywatności, Korekcja obiektywu i inne
Temperatura Pracy	-10°C ~ +50°C
Hermetyczność	IP - 56
Zasilanie	PoE(802.3 af - Class 0), 12 VDC


YUC-H7A65P



YUC - H7A65P



- Przetwornik: 1/3" SONY EXVIEW CCD,
- Rozdzielczość: 1280x720@30kl/s,
- Czulość: 0,1lx@F1.4
- Obiektyw: 3.3 - 12 [mm], Mechaniczny filtr ICR,
- Oświetlacz: 35 Diód IR LED, zasięg do 25 [m],
- Hermetyczność: wandaloodporna IP-66,
- Funkcje: D-WDR, sense-up, 3D-De Noise Reduction, True Color, Global Shutter, Anti-fog,
- Karta pamięci: SD (aż do 32GB, nagrywane w *.avi),
- Zasilanie: PoE, 12VDC,
- Opcje montażu: 3-axis, puszka montażowa YUK-D06.



Przetwornik	1/3" SONY EXVIEW CCD
Rozdzielczość	1280x720, 640x480, 320x240, 176x144
Czulość	0.1 lx
Szybkość Nagrywania	30 kl/s - Wszystkie rozdzielczości
Oświetlacz	35 Diód IR LED / F1.4
Obiektyw	3.3 - 12 [mm], Mechaniczny filtr ICR
Kodeki	Trzy niezależne strumienie H.264/ MPEG-4/ M-JPEG
Ethernet / AUDIO	RJ-45(10 / 100 BASE-T) / Dwu kierunkowe audio
Przepustowość	32/48/64/96/128/196/256/320/384/448/512/576/640/704/768Kbps 1/1.5/2/2.5/3/3.5/4/6/8Mbps
Funkcje	D-WDR, 3D-DNR, HLC, ATW, Detekcja Ruchu, Maski Prywatności, True Color, Global Shutter, Anti-Fog, Corridor Mode, Detekcja zakrycia obiektywu
Temperatura Pracy	-20°C ~ +50°C
Wejścia / Wyjścia	alarm IN / alarm OUT, audio dwu kierunkowe, wyjście BNC(960H)
Zasilanie	PoE(802.3 af - Class 0), 12 VDC



CLEAR AS DAY



1.3 MpiX 30 kl/s SONY EXMOR



Niski poziom szumów / Wysoka czulość



Realne odwzorowanie kolorów

720p 30 kl/s SONY EXVIEW CCD



Korekcja zniekształceń obiektywu



Zastosowanie do systemów LPR



YUC - HN85P / HN83P

- Przetwornik: 1/4" progressive low - lux CMOS,
- Rozdzielczość: 1280x1024@20kl/s, 1280x800@30kl/s,
- Czułość: 0.5 lx,
- Obiektyw: 3.6 [mm] (2.8 /2.1 [mm] opcja),
- Oświetlacz: brak,
- Hermeticznosc: Lekka kopuła plastikowa,
- Funkcje: D-WDR, DNR, sense-up, ATW, Detekcja Ruchu, Maski Prywatności,
- Karta pamięci: SD (aż do 32GB, nagrywane w *.avi),
- Zasilanie: PoE, 12VDC,



Przetwornik	1/4" Progressive Scan low - lux CMOS
Rozdzielczość	20 KL/s - 1280 x 1024, 30 KL/s - pozostałe rozdzielczości
Czułość	0.5 lx
Szybkość Nagrywania	20 kl/s - 1280x1024, 30kl/s - 1280 - 800
Oświetlacz	BRAK
Obiektyw	3.6 [mm] (2.8 /2.1 [mm] opcja),
Kodeki	Trzy niezależne strumienie H.264/ MPEG-4/ M-JPEG
Ethernet	RJ-45(10 / 100 BASE-T)
Przepustowość	32/48/64/96/128/196/256/320/384/448/512/576/640/704/768Kbps 1/1.5/2/2.5/3/3.5/4/6/8Mbps
Funkcje	D-WDR, DNR, HLC, ATW, Detekcja Ruchu, Maski Prywatności
Temperatura Pracy	-10°C ~ +45°C
Opcje	Obudowa z wewnętrznym gniazdem RJ-45(opcja)
Zasilanie	PoE(802.3 af - Class 0), 12 VDC



YUC - HNi83 / HNi85

- Przetwornik: 1/4" progressive low - lux CMOS,
- Rozdzielczość: 1280x1024@20kl/s, 1280x800@30kl/s,
- Czułość: 0.5 lx,
- Obiektyw: 3.6 [mm], mechaniczny filtr ICR,
- Oświetlacz: 7 diód IR LED, zasięg do 10 [m],
- Hermeticznosc: Lekka kopuła plastikowa,
- Funkcje: D-WDR, DNR, sense-up, ATW, Detekcja Ruchu, Maski Prywatności,
- Karta pamięci: SD (aż do 32GB, nagrywane w *.avi),
- Zasilanie: 12VDC,



Przetwornik	1/4" Progressive Scan low - lux CMOS
Rozdzielczość	1280x800 , 1280x1024, 1280x720, 640x480, 320x240, 176x144
Czułość	0.5 lx
Szybkość Nagrywania	20 kl/s - 1280 x 1024, 30 kl/s - pozostałe rozdzielczości
Oświetlacz	7 Diód IR LED
Obiektyw	3.6 [mm], Mechaniczny filtr ICR
Kodeki	Trzy niezależne strumienie H.264/ MPEG-4/ M-JPEG
Ethernet	RJ-45(10 / 100 BASE-T)
Przepustowość	32/48/64/96/128/196/256/320/384/448/512/576/640/704/768Kbps 1/1.5/2/2.5/3/3.5/4/6/8/9/10Mbps
Funkcje	D-WDR, DNR, HLC, ATW, Detekcja Ruchu, Maski Prywatności
Temperatura Pracy	-10°C ~ +50°C
Hermeticznosc	Lekka kopuła plastikowa,
Zasilanie	12 VDC

YUC-HS83P



YUC - HS83P

- Przetwornik: 1/4" progressive low - lux CMOS,
- Rozdzielczość: 1280x1024@20kl/s, 1280x800@30kl/s,
- Czułość: 0,5lx@F1.8,
- Obiektyw: 4.2 [mm],
- Oświetlacz: brak,
- Funkcje: D-WDR, DNR, sense-up, ATW, Detekcja Ruchu, Maski Prywatności,
- Karta pamięci: SD (aż do 32GB, nagrywane w *.avi),
- Zasilanie: PoE, 12VDC,



Przetwornik	1/4" Progressive Scan low - lux CMOS
Rozdzielczość	Max. 1280 x 1024
Czułość	0.5 lx
Szybkość Nagrywania	20 kl/s - 1280x1024, 30kl/s - 1280 x 800
Oświetlacz	BRAK
Obiektyw	4.2 [mm] (3.6 /2.8 [mm] opcja),
Kodeki	Trzy niezależne strumienie H.264/ MPEG-4/ M-JPEG
Ethernet	RJ-45(10 / 100 BASE-T)
Przepustowość	32/48/64/96/128/196/256/320/384/448/512/576/640/704/768Kbps 1/1.5/2/2.5/3/3.5/4/6/8Mbps
Funkcje	D-WDR, DNR, HLC, ATW, Detekcja Ruchu, Maski Prywatności
Temperatura Pracy	-10°C ~ +45°C
Opcje	alarm IN / alarm OUT, audio dwu kierunkowe, wyjście BNC(960H)
Zasilanie	PoE(802.3 af - Class 0), 12 VDC



Na każdą pogodę...

Super szczelne kamery Real Time 2 Mpix/ 3 Mpix/ 5 Mpix





YUC - HK85P / HK83P

Nowość

- Przetwornik: 1/4" progressive low - lux CMOS,
- Rozdzielczość: 1280x1024@20kl/s, 1280x800@30kl/s,
- Czułość: 0,1lx,
- Obiektyw: 3.6 [mm] (2.8 /2.1 [mm] opcja),
- Oświetlacz: brak,
- Hermeticznosc: wandaloodporna IP-66,
- Obudowa: Mini wandaloodporna kopuła o średnicy max. 5 cm,
- Funkcje: D-WDR, DNR, HLC, ATW, Detekcja Ruchu, Maski Prywatności,
- Karta pamięci: SD (aż do 32GB, nagrywane w *.avi),
- Zasilanie: PoE, 12VDC,
- Kamera przeznaczona do instalacji w samochodach / autobusach.



Przetwornik	1/4"Progressive Scan low -lux CMOS
Rozdzielczość	Max. 1280 x 1024
Czułość	0.1 lx
Szybkość Nagrywania	20 kl/s - 1280x1024, 30 kl/s - 1280 - 800
Oświetlacz	BRAK
Obiektyw	3.6 [mm] (2.8 /2.1 [mm] opcja)
Kodeki	Trzy niezależne strumienie H.264/ MPEG-4/ M-JPEG
Ethernet	RJ-45(10 / 100 BASE-T)
Przepustowość	32/48/64/96/128/196/256/320/384/448/512/576/640/704/768Kbps 1/1.5/2/2.5/3/3.5/4/6/8Mbps
Funkcje	D-WDR, DNR, HLC, ATW, Detekcja Ruchu, Maski Prywatności
Temperatura Pracy	-20°C ~ +50°C
Hermeticznosc	IP - 66
Zasilanie	PoE(802.3 af - Class 0), 12 VDC



YUC - HA83P

Nowość

- Przetwornik: 1/4" progressive low - lux CMOS,
- Rozdzielczość: 1280x1024@20kl/s, 1280x800@30kl/s,
- Czułość: 0,1lx@F1.4,
- Obiektyw: 3.3 - 12 [mm] z funkcją AUTO-IRIS, mechaniczny filtr ICR,
- Oświetlacz: 35 diód IR LED, zasięg do 20 [m],
- Hermeticznosc: wandaloodporna IP-66,
- Funkcje: D-WDR, DNR, HLC, ATW, Detekcja Ruchu, Maski Prywatności,
- Karta pamięci: SD (aż do 32GB, nagrywane w *.avi),,
- Zasilanie: PoE, 12VDC,
- Opcje montażu: 3-axis, naścienny uchwyt YUK-D06.



Przetwornik	1/4"Progressive Scan low - lux CMOS
Rozdzielczość	Max. 1280 x 1024
Czułość	0.1 lx
Szybkość Nagrywania	20 kl/s - 1280 x 1024, 30 kl/s - pozostałe rozdzielczości
Oświetlacz	35 Diód IR LED
Obiektyw	3.3 - 12 [mm]
Kodeki	Trzy niezależne strumienie H.264/ MPEG-4/ M-JPEG
Ethernet	RJ-45(10 / 100 BASE-T)
Przepustowość	32/48/64/96/128/196/256/320/384/448/512/576/640/704/768Kbps 1/1.5/2/2.5/3/3.5/4/6/8/9/10Mbps
Funkcje	D-WDR, DNR, HLC, ATW, Detekcja Ruchu, Maski Prywatności
Temperatura Pracy	-20°C ~ +50°C
Hermeticznosc	IP - 66
Zasilanie	PoE(802.3 af - Class 0), 12 VDC



KAMERY IP - 1.3 Mpix

8

YUC-H7A33P YUC-HB33P



YUC - H7A33P

Nowość

- Przetwornik: 1/3" ultra low - lux SONY EXMOR CMOS,
- Rozdzielczość: Max. 1280x1024@30kl/s,
- Czułość: 0.005 lx@ F.1.4,
- Obiektyw: 3.3 - 12 [mm], Mechaniczny filtr ICR,
- Oświetlacz: 35 Diód IR LED, zasięg do 25 [m],
- Hermetyczność: wandaloodporna IP-66,
- Funkcje: D-WDR, sense-up, 3D-De Noise Reduction, Tampering Alarm, Corridor Mode, DEFOG, Detekcja ruchu,
- Karta pamięci: SD (aż do 32GB, nagrywane w *.avi),
- Zasilanie: PoE, 12VDC,
- Opcje montażu: 3-axis, puszka montażowa YUK-D06.



Przetwornik	1/3" ultra low - lux EXMOR CMOS
Rozdzielczość	Max. 1280x1024
Czułość	0.005 lx
Szybkość Nagrywania	30kl/s - 1280x1024
Oświetlacz	35 Diód IR LED, zasięg do 25 [m]
Obiektyw	3.3 - 12 [mm], AUTO-IRIS, Mechaniczny filtr ICR
Kodeki	Trzy niezależne strumienie H.264(Profile High) / MJPEG
Ethernet	RJ-45(10 / 100 BASE-T)
Przepustowość	32/48/64/96/128/196/256/320/384/448/512/576/640/704/768Kbps 1/1.5/2/2.5/3/3.5/4/6/8Mbps
Funkcje	D-WDR, sense-up, 3D-De Noise Reduction, Tampering Alarm, Corridor Mode, DEFOG, Detekcja Ruchu
Temperatura Pracy	-20°C ~ +50°C
Wejścia / Wyjścia	alarm IN / alarm OUT, audio dwu kierunkowe, wyjście BNC(960H)
Zasilanie	PoE(802.3 af - Class 0), 12 VDC



YUC - HB33P

Nowość

- Przetwornik: 1/3" ultra low - lux SONY EXMOR CMOS,
- Rozdzielczość: Max. 1280x1024@30kl/s,
- Czułość: 0.005 lx@ F.1.8,
- Obiektyw: 3.6 [mm], Mechaniczny filtr ICR,
- Oświetlacz: 12 Diód IR LED, zasięg do 15 [m],
- Hermetyczność: IP-66,
- Funkcje: D-WDR, sense-up, 3D-De Noise Reduction, Tampering Alarm, Corridor Mode, DEFOG, Detekcja ruchu,
- Karta pamięci: SD (aż do 32GB, nagrywane w *.avi),
- Zasilanie: PoE, 12VDC,
- Opcje montażu: 3-axis, puszka montażowa YUK-D06.



Przetwornik	1/3" ultra low - lux EXMOR CMOS
Rozdzielczość	Max. 1280x1024
Czułość	0.005lx
Szybkość Nagrywania	30 kl/s - 1280x1024
Oświetlacz	12 Diód IR LED, zasięg do 15 [m]
Obiektyw	3.6 [mm], Mechaniczny filtr ICR
Kodeki	Trzy niezależne strumienie H.264(Profile High) / MJPEG
Ethernet	RJ-45(10 / 100 BASE-T)
Przepustowość	32/48/64/96/128/196/256/320/384/448/512/576/640/704/768Kbps 1/1.5/2/2.5/3/3.5/4/6/8Mbps
Funkcje	D-WDR, sense-up, 3D-De Noise Reduction, Tampering Alarm, Corridor Mode, DEFOG, Detekcja ruchu,
Temperatura Pracy	-20°C ~ +50°C
Wejścia / Wyjścia	alarm IN / alarm OUT, audio dwu kierunkowe, wyjście BNC(960H)
Zasilanie	PoE(802.3 af - Class 0), 12 VDC



YUC - H626P

Nowość

- Przetwornik: 1/2.7" progressive low - lux CMOS,
- Rozdzielczość: 1920x1080@30kl/s, 1280x720, 640x480,
- Czułość: 0,05 lx,
- Obiektyw: CS – opcjonalnie, sterowanie DC,
- Mikrofon: Wbudowany,
- Funkcje: D-WDR, sense-up, 3D / 2D-DNR, Tampering Alarm, Detekcja ruchu,
- Karta pamięci: SD (aż do 32GB, nagrywane w *.avi),
- Zasilanie: PoE, 12VDC, 24VAC,



Przetwornik	1/2.7" progressive low - lux CMOS
Rozdzielczość	Max. 1920x1080
Czułość	0,05lx
Szybkość Nagrywania	30kl/s - 1920x1080
Filtr ICR	Mechaniczny
Obiektyw	Opcjonalnie obiektyw CS-mount, sterowanie DC
Kodeki	Trzy niezależne strumienie H.264 (Profile high) / MJPEG
Ethernet	RJ-45(10 / 100 BASE-T)
Przepustowość	32/48/64/96/128/196/256/320/384/448/512/576/640/704/768Kbps 1/1.5/2/2.5/3/3.5/4/6/8/9/10 Mbps
Funkcje	D-WDR, sense-up, 3D / 2D-DNR, Tampering Alarm, Detekcja ruchu,
Temperatura Pracy	-10°C ~ +45°C
Wejścia / Wyjścia	alarm IN / alarm OUT, audio dwu kierunkowe, wyjście BNC(960H)
Zasilanie	PoE(802.3 af - Class 0) , 12 VDC, 24 VAC



YUC - HI26P

Nowość

- Przetwornik: 1/2.7" progressive low - lux CMOS,
- Rozdzielczość: 1920x1080@30kl/s, 1280x720, 640x480,
- Czułość: 0.05 lx,
- Obiektyw: 3 - 9 [mm], AUTO-IRIS, Mechaniczny filtr ICR,
- Oświetlacz: 18 Diód IR LED, zasięg do 15 [m],
- Hermetyczność: wandaloodporna IP-66, IK10,
- Funkcje: D-WDR, sense-up, 3D / 2D-DNR, Tampering Alarm, Detekcja ruchu,
- Karta pamięci: SD (aż do 32GB, nagrywane w *.avi),
- Zasilanie: PoE, 12VDC,
- Opcje montażu: 3-axis, naścienny uchwyt YUK-D07, Gniazdo RJ-45 wewnątrz,



Przetwornik	1/2.7" progressive low - lux CMOS
Rozdzielczość	Max. 1920x1080
Czułość	0.05 lx
Szybkość Nagrywania	30kl/s - 1920x1080
Oświetlacz	18 Diód IR LED, zasięg do 15 [m]
Obiektyw	3 - 9 [mm] AUTO-IRIS, Mechaniczny filtr ICR
Kodeki	Trzy niezależne strumienie H.264 (Profile high) / MJPEG
Ethernet	RJ-45(10 / 100 BASE-T)
Przepustowość	32/48/64/96/128/196/256/320/384/448/512/576/640/704/768Kbps 1/1.5/2/2.5/3/3.5/4/6/8/9/10Mbps
Funkcje	D-WDR, sense-up, 3D / 2D-DNR, Tampering Alarm, Detekcja ruchu,
Temperatura Pracy	-20°C ~ +50°C
Wejścia / Wyjścia	alarm IN / alarm OUT, audio dwu kierunkowe, wyjście BNC(960H)
Zasilanie	PoE(802.3 af - Class 0), 12 VDC

YUC-HL26P YUC-H7A26P



YUC - HL26P

- **Przetwornik:** 1/2.7" progressive low - lux CMOS,
- **Rozdzielczość:** 1920x1080@30kl/s, 1280x720, 640x480,
- **Czułość:** 0.05 lx,
- **Obiektyw:** 3 - 9 [mm], AUTO-IRIS, Mechaniczny filtr ICR,
- **Oświetlacz:** 18 Diód IR LED, zasięg do 15 [m],
- **Hermetyczność:** IP-66,
- **Funkcje:** D-WDR, sense-up, 3D / 2D-DNR, Tampering Alarm, Detekcja Ruchu,
- **Karta pamięci:** SD (aż do 32GB, nagrywane w *.avi),
- **Zasilanie:** PoE, 12VDC,
- **Opcje montażu:** 3-axis, Gniazdo RJ-45 wewnątrz.



Przetwornik	1/2.7" progressive low - lux CMOS
Rozdzielczość	Max. 1920x1080
Czułość	0.05lx
Szybkość Nagrywania	30kl/s - 1920x1080
Oświetlacz	18 Diód IR LED, zasięg do 15 [m]
Obiektyw	3 - 9 [mm] AUTO-IRIS, Mechaniczny filtr ICR
Kodeki	Trzy niezależne strumienie H.264 (Profile high) / MJPEG
Ethernet	RJ-45(10 / 100 BASE-T)
Przepustowość	32/48/64/96/128/196/256/320/384/448/512/576/640/704/768Kbps 1/1.5/2/2.5/3/3.5/4/6/8/9/10Mbps
Funkcje	D-WDR, sense-up, 3D / 2D-DNR, Tampering Alarm, Detekcja ruchu
Temperatura Pracy	-20°C ~ +50°C
Wejścia / Wyjścia	alarm IN / alarm OUT, audio dwu kierunkowe, wyjście BNC(960H)
Zasilanie	PoE(802.3 af - Class 0), 12 VDC



YUC - H7A26P

- **Przetwornik:** 1/2.7" progressive low - lux CMOS,
- **Rozdzielczość:** 1920x1080@30kl/s, 1280x720, 640x480,
- **Czułość:** 0.05 lx,
- **Obiektyw:** 3.6 - 16 [mm], F1.2, AUTO-IRIS, Mechaniczny filtr ICR,
- **Oświetlacz:** 35 Diód IR LED, zasięg do 25 [m],
- **Hermetyczność:** wandaloodporna IP-66,
- **Funkcje:** D-WDR, sense-up, 3D / 2D - DNR, Tampering Alarm, Detekcja Ruchu,
- **Karta pamięci:** SD (aż do 32GB, nagrywane w *.avi),
- **Zasilanie:** PoE, 12VDC,
- **Opcje montażu:** 3-axis, puszka montażowa YUK-D06.



Przetwornik	1/2.7" progressive low - lux CMOS
Rozdzielczość	Max. 1920x1080
Czułość	0.05lx
Szybkość Nagrywania	30kl/s - 1920x1080
Oświetlacz	35 Diód IR LED, zasięg 25 [m]
Obiektyw	3.6 - 16 [mm], Mechaniczny filtr ICR
Kodeki	Trzy niezależne strumienie H.264 (Profile high) / MJPEG
Ethernet	RJ-45(10 / 100 BASE-T)
Przepustowość	32/48/64/96/128/196/256/320/384/448/512/576/640/704/768Kbps 1/1.5/2/2.5/3/3.5/4/6/8Mbps
Funkcje	D-WDR, sense-up, 3D / 2D DNR, Tampering Alarm, Detekcja ruchu
Temperatura Pracy	-20°C ~ +50°C
Wejścia / Wyjścia	alarm IN / alarm OUT, audio dwu kierunkowe, wyjście BNC(960H)
Zasilanie	PoE(802.3 af - Class 0), 12 VDC



YUC - H7A26W

- **Przetwornik:** 1/2.7" progressive low - lux CMOS,
- **Rozdzielczość:** 1920x1080@30kl/s, 1280x720, 640x480,
- **Czułość:** 0.05 lx,
- **Obiektyw:** 3.6 - 16 [mm], F1.2, AUTO-IRIS, Mechaniczny filtr ICR,
- **Oświetlacz:** 35 Diód IR LED, zasięg do 25 [m],
- **Hermeticznosc:** wandaloodporna IP-66,
- **Funkcje:** D-WDR, sense-up, 3D / 2D-DNR, Tampering Alarm, Detekcja Ruchu,
- **Karta pamięci:** SD (aż do 32GB, nagrywane w *.avi),
- **Zasilanie:** 12VDC,
- **Opcje montażu:** 3-axis, puszka montażowa YUK-D06,
- **Wbudowany moduł WIFI:** IEEE 802.11 b/g/n 150 Mbps (obsługa kodowania WPA).



Przetwornik	1/2.7" progressive low - lux CMOS
Rozdzielczość	Max. 1920x1080
Czułość	0.05lx
Szybkość Nagrywania	30kl/s - 1920x1080
Oświetlacz	35 Diód IR LED, zasięg 25 [m]
Obiektyw	3.6 - 16 [mm], Mechaniczny filtr ICR
Kodeki	Trzy niezależne strumienie H.264 (Profile high) / MJPEG
Ethernet	RJ-45(10 / 100 BASE-T)
Przepustowość	32/48/64/96/128/196/256/320/384/448/512/576/640/704/768Kbps 1/1.5/2/2.5/3/3.5/4/6/8Mbps
Funkcje	D-WDR, sense-up, 3D / 2D-DNR, Tampering Alarm, Detekcja ruchu
Temperatura Pracy	-20°C ~ +50°C
Wejścia / Wyjścia	alarm IN / alarm OUT, audio dwu kierunkowe, wyjście BNC(960H)
Zasilanie	12 VDC



YUC - HS86P

- **Przetwornik:** 1/2.7" progressive low - lux CMOS,
- **Rozdzielczość:** 1920x1080 - 25 kl/s,
- **Czułość:** 0.5 lx,
- **Obiektyw:** 4.2 [mm] (3.6 / 2.8 [mm] opcja),
- **Mikrofon:** wbudowany,
- **Funkcje:** D-WDR, sense-up, 3D / 2D-DNR, Tampering Alarm, Detekcja ruchu,
- **Karta pamięci:** SD (aż do 32GB, nagrywane w *.avi),
- **Zasilanie:** PoE, 12VDC,



Przetwornik	1/2.7" progressive low - lux CMOS
Rozdzielczość	Max. 1920x1080
Czułość	0.5 lx
Szybkość Nagrywania	25kl/s - 1920x1080
Oświetlacz	Brak
Obiektyw	4.2 [mm] (3.6 / 2.8 [mm] opcja)
Kodeki	Trzy niezależne strumienie H.264/ MPEG-4/ M-JPEG
Ethernet	RJ-45(10 / 100 BASE-T)
Przepustowość	32/48/64/96/128/196/256/320/384/448/512/576/640/704/768Kbps 1/1.5/2/2.5/3/3.5/4/6/8Mbps
Funkcje	D-WDR, sense-up, 3D / 2D-DNR, Tampering Alarm, Detekcja ruchu
Temperatura Pracy	-10°C ~ +45°C
Hermeticznosc	alarm IN / alarm OUT, audio dwu kierunkowe
Zasilanie	PoE(802.3 af - Class 0), 12 VDC



YUC-HS86W YUC-H7926M MOTOZOOM



YUC - HS86W

- **Przetwornik:** 1/2.7" progressive low - lux CMOS,
- **Rozdzielczość:** 1920x1080 – 25 kl/s,
- **Czułość:** 0.5 lx,
- **Obiektyw:** 4.2 [mm] (3.6 /2.8 [mm] opcja),
- **Mikrofon:** wbudowany,
- **Funkcje:** D-WDR, sense-up, 3D / 2D-DNR, Tampering Alarm, Detekcja ruchu,
- **Karta pamięci:** SD (aż do 32GB, nagrywane w *.avi),
- **Zasilanie:** 12VDC,
- **Wbudowany moduł WIFI:** IEEE 802.11 b/g/n 150 Mbps (obsługa kodowania WPA).



Przetwornik	1/2.7" progressive low - lux CMOS
Rozdzielczość	Max.1920x1080
Czułość	0.5lx
Szybkość Nagrywania	25kl/s - 1920x1080
Oświetlacz	BRAK
Obiektyw	4.2 [mm] (3.6 /2.8 [mm] opcja)
Kodeki	Trzy niezależne strumienie H.264/ MPEG-4/ M-JPEG
Ethernet	RJ-45(10 / 100 BASE-T)
Przepustowość	32/48/64/96/128/196/256/320/384/448/512/576/640/704/768Kbps 1/1.5/2/2.5/3/3.5/4/6/8Mbps
Funkcje	D-WDR, sense-up, 3D / 2D-DNR, Tampering Alarm, Detekcja ruchu
Temperatura Pracy	-10°C ~ +45°C
Wejście / Wyjście	alarm IN / alarm OUT, audio dwu kierunkowe
Zasilanie	12 VDC



YUC - H7926M MOTOZOOM



- + **Przetwornik:** 1/2.7" progressive low - lux CMOS,
- **Rozdzielczość:** 1920x1080@30kl/s, 1280x720, 640x480,
- **Czułość:** 0.05 lx,
- **Obiektyw:** 3 - 9 [mm], TAMRON MOTOZOOM, AUTOFOCUS, Mechaniczny filtr ICR,
- **Oświetlacz:** 35 Diód IR LED, zasięg do 25 [m],
- **Hermetyczność:** IP-66,
- **Funkcje:** D-WDR, sense-up, 3D / 2D-DNR, Tampering Alarm, Detekcja Ruchu,
- **Karta pamięci:** SD (aż do 32GB, nagrywane w *.avi),
- **Zasilanie:** PoE, 12VDC,
- **Opcje montażu:** 3-axis, puszka montażowa YUK-D06,



Przetwornik	1/2.7" progressive low - lux CMOS
Rozdzielczość	Max. 1920x1080
Czułość	0.05lx
Szybkość Nagrywania	30kl/s - 1920x1080
Oświetlacz	35 Diód IR LED, zasięg 25 [m]
Obiektyw	3.6 - 16 [mm], TAMRON MOTOZOOM, AUTOFOCUS, Mechaniczny filtr ICR
Kodeki	Trzy niezależne strumienie H.264 (Profile high) / MJPEG
Ethernet	RJ-45(10 / 100 BASE-T)
Przepustowość	32/48/64/96/128/196/256/320/384/448/512/576/640/704/768Kbps 1/1.5/2/2.5/3/3.5/4/6/8Mbps
Funkcje	D-WDR, sense-up, 3D / 2D-DNR, Tampering Alarm, Detekcja ruchu
Temperatura Pracy	-20°C ~ +50°C
Wejście / Wyjście	alarm IN / alarm OUT, audio dwu kierunkowe, wyjście BNC(960H)
Zasilanie	PoE(802.3 af - Class 0), 12 VDC



13 KAMERY IP 2 Mpix XARINA

YUC-H6A6P YUC-H79A6P



YUC - H6A6P SONY XARINA



- **Przetwornik:** 1/2.8" progressive low - lux **SONY EXMOR CMOS**,
- **Rozdzielczość:** 1920x1080@60 k/s,
- **Czułość:** 0.005 lx,
- **Obiektyw:** CS – opcjonalnie, sterowanie DC,
- **Mikrofon:** wbudowany,
- **Funkcje:** True WDR (95dB), 3D-DNR, Detekcja twarzy, Detekcja zaginionych obiektów, DEFOG, Tampering detection, stabilizacja obrazu, Detekcja Ruchu, Maski Prywatności,
- **Karta pamięci:** SD (aż do 32GB, nagrywane w *.avi),
- **Zasilanie:** PoE, 12VDC, 24VAC.



Przetwornik	1/2.8" progressive low - lux EXMOR CMOS,
Rozdzielczość	Max.1920x1080
Czułość	0.005 lx
Szybkość Nagrywania	60 k/s - 1920x1080
Filtr ICR	Mechaniczny
Obiektyw	Opcjonalnie obiektyw CS-mount, sterowanie DC
Kodeki	Trzy niezależne strumienie H.264/ M-JPEG
Ethernet	RJ-45(10 / 100 BASE-T)
Przepustowość	32/48/64/96/128/196/256/320/384/448/512/576/640/704/768Kbps 1/1.5/2/2.5/3/3.5/4/6/8/10Mbps
Funkcje	True WDR (95dB), 3D-DNR, Detekcja twarzy, Detekcja zaginionych obiektów, DEFOG, Tampering detection, stabilizacja obrazu, Detekcja Ruchu, Maski Prywatności
Temperatura Pracy	-10°C ~ +45°C
Wejście / Wyjście	alarm IN / alarm OUT, audio dwu kierunkowe, wyjście BNC(960H)
Zasilanie	PoE(802.3 af - Class 0), 12 VDC, 24 VAC



YUC - H79A6P SONY XARINA



- **Przetwornik:** 1/2.8" progressive low - lux **SONY EXMOR CMOS**,
- **Rozdzielczość:** 1920x1080@60 k/s,
- **Oświetlacz:** 35 Diód IR LED, zasięg do 25 [m],
- **Obiektyw:** 3-10.5 [mm], Mechaniczny filtr ICR,
- **Funkcje:** True WDR (95Db), 3D-DNR, Detekcja twarzy, Detekcja zaginionych obiektów, DEFOG, Tampering detection, stabilizacja obrazu,
- **Karta pamięci:** SD (aż do 32GB, nagrywane w *.avi),
- **Hermetyczność:** wandaloodporna IP-66,
- **Zasilanie:** PoE, 12VDC,
- **Opcje montażu:** 3-axis, puszka montażowa YUK-D06.



Przetwornik	1/2.8" progressive low - lux EXMOR CMOS
Rozdzielczość	Max.1920x1080
Czułość	0.05 lx
Szybkość Nagrywania	60k/s - 1920x1080
Oświetlacz	35 Diód IR LED, zasięg do 25 [m],
Obiektyw	3-10.5 [mm], Mechaniczny filtr ICR
Kodeki	Trzy niezależne strumienie H.264 (Profile high) / MJPEG
Ethernet	RJ-45(10 / 100 BASE-T)
Przepustowość	32/48/64/96/128/196/256/320/384/448/512/576/640/704/768Kbps 1/1.5/2/2.5/3/3.5/4/6/8/10Mbps
Funkcje	True WDR (95dB), 3D-DNR, Detekcja twarzy, Detekcja zaginionych obiektów, DEFOG, Tampering detection, stabilizacja obrazu, Detekcja Ruchu, Maski Prywatności
Temperatura Pracy	-20°C ~ +50°C
Wejście / Wyjście	alarm IN / alarm OUT, audio dwu kierunkowe,wyjście BNC(960H)
Zasilanie	PoE(802.3 af - Class 0), 12 VDC

KAMERY IP - 3 Mpix

14

YUC-H7A27P



YUC - H7A27P

- Przetwornik: 1/3" progressive low - lux double SCAN CMOS,
- Rozdzielczość: 20kl/s - 2048x1536, 30 kl/s - 1920x1080,
- Czułość: 0,05 lx,
- Oświetlacz: 35 Diód IR LED, zasięg do 25 [m],
- Obiektyw: 3-10.5 [mm], Mechaniczny filtr ICR,
- Funkcje: True HDR, 3D/2D - DNR, sense-up, Tampering Alarm, Detekcja Ruchu,
- Karta pamięci: SD (aż do 32GB, nagrywane w *.avi),
- Hermetyczność: wandaloodporna IP-66,
- Zasilanie: PoE, 12VDC,
- Opcje montażu: 3-axis, puszka montażowa YUK-D06,



Przetwornik	1/3" progressive low - lux double SCAN CMOS
Rozdzielczość	Max. 2048x1536, 1920x1080
Czułość	0.05 lx
Szybkość Nagrywania	20kl/s - 2048x1536, 30 kl/s - 1920x1080
Oświetlacz	35 Diód IR LED, zasięg do 25 [m]
Obiektyw	3-10.5 [mm], mechaniczny filtr ICR
Kodeki	Trzy niezależne strumienie H.264 (Profile high) / MJPEG
Ethernet	RJ-45(10 / 100 BASE-T)
Przepustowość	32/48/64/96/128/196/256/320/384/448/512/576/640/704/768Kbps 1/1.5/2/2.5/3/3.5/4/6/8Mbps
Funkcje	True HDR, 3D/2D - DNR, sense-up, Tampering Alarm, Detekcja Ruchu
Temperatura Pracy	-20°C ~ +50°C
Wejście / Wyjście	alarm IN / alarm OUT, audio dwu kierunkowe, wyjście BNC(960H)
Zasilanie	PoE(802.3 af - Class 0), 12 VDC

YDS-04ND / 09ND / 16 ND

SERIA EKONOMICZNYCH REJESTRATORÓW NVR ZAPEWNIAJĄCYCH PROFESJONALNE PARAMETRY

- Nagrywanie kamer IP - 1Mpix, 2Mpix, 3Mpix, 5Mpix
- Odtwarzanie wszystkich kamer IP - 1Mpix, 2Mpix, 3Mpix, 5Mpix
- Wyjście HDMI / VGA dla lokalnego podglądu
- Łatwa instalacja 2 dysków twardych HDD
- Cicha praca, Technologia ECO



YUC-H688P YUC-HI88P



YUC - H688P

Nowość

- Przetwornik: 1/3.2" progressive CMOS,
- Rozdzielczość: 2592x1944 – 15kl/s 1920x1080 – 30 kl/s,
- Czułość: 1.0 lx,
- Obiektyw: CS – opcjonalnie, sterowanie DC,
- Mikrofon: wbudowany,
- Funkcje: D-WDR, sense-up, 3D/2D-DNR, Tampering Alarm, Detekcja Ruchu,
- Karta pamięci: SD (aż do 32GB, nagrywane w *.avi)
- Zasilanie: PoE, 12VDC, 24VDC




Przetwornik	1/3.2" progressive CMOS
Rozdzielczość	4:3(2592x1944, 2048x1536, 1600x1200, 1280x960,...), 16:9 (1920x1080, 1280x720, ...)
Czułość	1.0 lx
Szybkość Nagrywania	15 kl/s – 2592x1944, 30kl/s - 1280x1080
Filtr ICR	Mechaniczny
Obiektyw	Opcjonalnie obiektyw CS-mount, sterowanie DC
Kodeki	Trzy niezależne strumienie H.264 (Profile high) / MJPEG
Ethernet	RJ-45(10 / 100 BASE-T)
Przepustowość	32/48/64/96/128/196/256/320/384/448/512/576/640/704/768Kbps 1/1.5/2/2.5/3/3.5/4/6/8Mbps
Funkcje	D-WDR, sense-up, 3D-De / 2DNR, Tampering Alarm, Detekcja Ruchu,
Temperatura Pracy	-20°C ~ +50°C
Wejście / Wyjście	alarm IN / alarm OUT, audio dwu kierunkowe, wyjście BNC(960H)
Zasilanie	PoE(802.3 af - Class 0), 12 VDC, 24 VAC



YUC - HI88P

Nowość

- Przetwornik: 1/3.2" progressive CMOS,
- Rozdzielczość: 2592x1944 – 15kl/s 1920x1080 – 30 kl/s,
- Czułość: 1.0 lx,
- Oświetlacz: 18 Diód IR LED, zasięg do 15 [m],
- Obiektyw: 3-9 [mm], mechaniczny filtr ICR,
- Funkcje: D-WDR, sense-up, 3D/2D-DNR, Tampering Alarm, Detekcja Ruchu,
- Karta pamięci: SD (aż do 32GB, nagrywane w *.avi),
- Zasilanie: PoE, 12VDC,
- Hermetyczność: wandaloodporna IP-66, IK-10,
- Opcje montażu: 3-axis, naścienny uchwyt YUK-D07, Gniazdo RJ-45 wewnątrz.



Przetwornik	1/3.2" progressive CMOS
Rozdzielczość	4:3(2592x1944, 2048x1536, 1600x1200, 1280x960,...), 16:9 (1920x1080, 1280x720, ...)
Czułość	1.5 lx – w kolorze, 1.0 w trybie b/w
Szybkość Nagrywania	15 kl/s – 2592x1944, 30kl/s - 1280x1080
Oświetlacz	18 Diód IR LED
Obiektyw	3-9 [mm]
Kodeki	Trzy niezależne strumienie H.264 (Profile high) / MJPEG
Ethernet	RJ-45(10 / 100 BASE-T)
Przepustowość	32/48/64/96/128/196/256/320/384/448/512/576/640/704/768Kbps 1/1.5/2/2.5/3/3.5/4/6/8Mbps
Funkcje	D-WDR, sense-up, 3D/2D-DNR, Tampering Alarm, Detekcja Ruchu,
Temperatura Pracy	-20°C ~ +50°C
Wejście / Wyjście	alarm IN / alarm OUT, audio dwu kierunkowe, wyjście BNC(960H)
Zasilanie	PoE(802.3 af - Class 0), 12 VDC

YUC-H7A88P YUC-H7988M - MOTOZOOM



YUC - H7A88P

- **Przetwornik:** 1/3.2" progressive CMOS,
- **Rozdzielczość:** 2592x1944 – 15kl/s 1920x1080 – 30 kl/s,
- **Czułość:** 1.0 lx,
- **Oświetlacz:** 35 Diód IR LED, zasięg do 25 [m],
- **Obiektyw:** 3-10.5 [mm], mechaniczny filtr ICR,
- **Funkcje:** D-WDR, sense-up, 3D/2D-DNR, Tampering Alarm, Detekcja Ruchu,
- **Karta pamięci:** SD (aż do 32GB, nagrywane w *.avi),
- **Zasilanie:** PoE, 12VDC,
- **Hermetyczność:** wandaloodporna IP-66,
- **Opcje montażu:** 3-axis, puszka montażowa YUK-D06.



Przetwornik	1/3.2" progressive CMOS
Rozdzielczość	4:3(2592x1944, 2048x1536, 1600x1200, 1280x960,...), 16:9 (1920x1080, 1280x720, ...)
Czułość	1.5 lx – w kolorze, 1.0 w trybie b/w
Szybkość Nagrywania	15 kl/s – 2592x1944, 30kl/s - 1280x1080
Oświetlacz	35 Diód IR LED zasięg do 25 [m]
Obiektyw	3-10.5 [mm], Mechaniczny filtr ICR
Kodeki	Trzy niezależne strumienie H.264 (Profile high) / MJPEG
Ethernet	RJ-45(10 / 100 BASE-T)
Przepustowość	32/48/64/96/128/196/256/320/384/448/512/576/640/704/768Kbps 1/1.5/2/2.5/3/3.5/4/6/8Mbps
Funkcje	D-WDR, sense-up, 3D/2D-DNR, Tampering Alarm, Detekcja Ruchu,
Temperatura Pracy	-20°C ~ +50°C
Wejście / Wyjście	alarm IN / alarm OUT, audio dwu kierunkowe, wyjście BNC(960H)
Zasilanie	PoE(802.3 af - Class 0), 12 VDC



YUC - H7988M MOTOZOOM



- **Przetwornik:** 1/3.2" progressive CMOS,
- **Rozdzielczość:** 2592x1944 – 15kl/s 1920x1080 – 30 kl/s,
- **Czułość:** 1.0 lx,
- **Oświetlacz:** 35 Diód IR LED, zasięg do 25 [m],
- **Obiektyw:** 3 - 9 [mm], TAMRON MOTOZOOM, AUTOFOCUS,
- **Funkcje:** D-WDR, sense-up, 3D/2D-DNR, Tampering Alarm, Detekcja Ruchu,
- **Karta pamięci:** SD (aż do 32GB, nagrywane w *.avi)
- **Zasilanie:** PoE, 12VDC,
- **Hermetyczność:** wandaloodporna IP-66,
- **Opcje montażu:** 3-axis, puszka montażowa YUK-D06,



Przetwornik	1/3.2" progressive CMOS
Rozdzielczość	4:3(2592x1944, 2048x1536, 1600x1200, 1280x960,...), 16:9 (1920x1080, 1280x720, ...)
Czułość	1.5 lx – w kolorze, 1.0 w trybie b/w
Szybkość Nagrywania	15 kl/s – 2592x1944, 30kl/s - 1280x1080
Oświetlacz	35 Diód IR LED, zasięg do 25 [m]
Obiektyw	3-10.5 [mm], Mechaniczny filtr ICR
Kodeki	Trzy niezależne strumienie H.264 (Profile high) / MJPEG
Ethernet	RJ-45(10 / 100 BASE-T)
Przepustowość	32/48/64/96/128/196/256/320/384/448/512/576/640/704/768Kbps 1/1.5/2/2.5/3/3.5/4/6/8Mbps
Funkcje	D-WDR, sense-up, 3D/2D-DNR, Tampering Alarm, Detekcja Ruchu,
Temperatura Pracy	-20°C ~ +50°C
Wejście / Wyjście	alarm IN / alarm OUT, audio dwu kierunkowe, wyjście BNC(960H)
Zasilanie	PoE(802.3 af - Class 0), 12 VDC



YUK - D06

Puszka montażowa dla kamer tubowych IP YUDOR, IP-66
możliwość schowania kabli,
współpraca z kamerami YUC-H7Axx, YUC-H792x, YUC-HAxxx
Wykonana z wytrzymałego aluminium
Wymiary $\varnothing 137\text{mm} \times 53.2\text{mm(W)}$,
waga, ok. 570g,

Nowość



YUK - D07

Uchwyt kątowy, naścienny dla kamer tubowych IP YUDOR, IP-66
możliwość schowania kabli,
Współpraca z kamerami YUC-HIxxx, YUC-HNxxx,
Wykonana z wytrzymałego aluminium
Wymiary $\varnothing 137\text{mm} \times 53.2\text{mm(W)}$,
waga, ok. 570g,

Nowość



YCK - 03DX

Joystick pozwalający na sterowanie kamer IP PTZ podłączonych do rejestratorów NVR marki YUDOR.
Współpraca z rejestratorami YDS 04/09/16/25 NB/ND
Współpraca z oprogramowaniem PC firmy YUDOR.
Joystick 3D, USB

Nowość



YUC-HX22P-O YUC-HX20P-O



YUC - HX22P-O

Nowość

- **Przetwornik:** 1/3" progressive low - lux Panasonic MOS,
- **Rozdzielczość:** 1280x1024@30 kI/s,
- **Czułość:** 0.1 lx – w kolorze, 0.05 w trybie b/w,
- **Obiektyw:** 4.7-103.5 [mm], Zoom optyczny - 22x,
- **Prędkość obrotu:** **Pan:** 0,45 - 90 st. na sekundę / **Tilt:** 0,35 - 45 st. na sekundę,
- **Pan/Tilt:** **Pan:** 360 st.~ / **Tilt:** -10-180 st.,
- **Funkcje:** D-WDR, 3D-DNR, sense-up, HLC, 3D-De Noise Reduction, Detekcja ruchu, Maski prywatności,
- **Funkcje PTZ:** Auto PAN, 4 funkcje **PATROL**, 256 punktów **PRESET**,
- **Karta pamięci:** SD (aż do 32GB, nagrywane w *.avi),
- **Zasilanie:** PoE, 24VAC,
- **Uchwyty montażowe:** słupowe sufitowe, narożne.



Przetwornik	1/3" progressive low - lux Panasonic MOS,
Rozdzielczość	Max. 1280x1024
Czułość	0.1 lx – w kolorze, 0.05 w trybie b/w
Szybkość Nagrywania	30kl/s - 1280x1024
Zakres widzenia	360 st.~ / Tilt: -10-180 st.
Obiektyw	4.7-103.5 [mm], 22x zoom optyczny
Kodeki	Trzy niezależne strumienie H.264 / MPEG4 / MJPEG
Ethernet	RJ-45(10 / 100 BASE-T)
Funkcje	Auto PAN, 4 funkcje PATROL , 256 punktów PRESET
Funkcje	D-WDR, 3D-DNR, sense-up, HLC, 3D-De Noise Reduction, Detekcja ruchu, Maski prywatności
Temperatura Pracy	-20°C ~ +50°C
Hermetyczność	IP-66
Zasilanie	PoE(802.3 af - Class 0), 24 VAC



YUC - HX20P-O

Nowość

- **Przetwornik:** 1/2.8" progressive low - lux **EXMOR** CMOS,
- **Rozdzielczość:** 1920x1080@30 kI/s,
- **Czułość:** 0.08 lx – w kolorze, 0.005 lx w trybie b/w,
- **Obiektyw:** 4.7- 94 [mm], Zoom optyczny - 20x,
- **Prędkość obrotu:** **Pan:** 0,45 - 90 st. na sekundę / **Tilt:** 0,35 - 45 st. na sekundę,
- **Pan/Tilt:** **Pan:** 360 st.~ / **Tilt:** -10-180 st.,
- **Funkcje:** D-WDR, 3D-DNR, sense-up, HLC, 3D-De Noise Reduction, Detekcja ruchu, Maski prywatności,
- **Funkcje PTZ:** Auto PAN, 4 funkcje **PATROL**, 256 punktów **PRESET**,
- **Karta pamięci:** SD (aż do 32GB, nagrywane w *.avi),
- **Zasilanie:** PoE, 24VAC,
- **Uchwyty montażowe:** słupowe sufitowe, narożne.



Przetwornik	1/2.8" progressive low - lux EXMOR CMOS
Rozdzielczość	Max. 1920x1080
Czułość	0.08 lx – w kolorze, 0.005 w trybie b/w
Szybkość Nagrywania	30kl/s - 1920x1080
Zakres widzenia	360 st.~ / Tilt: -10-180 st.
Obiektyw	4.7- 94 [mm], 20x zoom optyczny
Kodeki	Trzy niezależne strumienie H.264 / MPEG4 / MJPEG
Ethernet	RJ-45(10 / 100 BASE-T)
Funkcje	Auto PAN, 4 funkcje PATROL , 256 punktów PRESET
Funkcje	D-WDR, 3D-DNR, sense-up, HLC, 3D-De Noise Reduction, Detekcja ruchu, Maski prywatności
Temperatura Pracy	-20°C ~ +50°C
Hermetyczność	IP-66
Zasilanie	PoE(802.3 af - Class 0), 24 VAC

YDS-04ND / 09ND / 16ND YDS - 04 NB / 09 NB / 16 HB



YDS - 04 ND / 09 ND / 16ND

Nowość

Równoczesny podgląd i nagrywanie dla 4/9/16 kamer IP,
Odtwarzanie wszystkich kanałów jednocześnie,
Możliwość podłączenia 2 SATA HDD(2x4TB),
Nagrywanie: Wszystkie kanały - 1Mpix, 2Mpix, 3Mpix, 5Mpix,
Bitrate nagrywania 24Mbit / 45Mbit / 64Mbit (Profile High, GOP/I-FRAME co 1 sek.),
Wsparcie ONVIF 2.2 PROFILE S,
Podgląd na platformach iOS & Android, WINDOWS,
Wyjście lokalne: HDMI + VGA (Pełna obsługa),
Backup: USB, LAN,
Do 8Mbps na kanał,
Darmowy program CMS, praca wielomonitorowa,
Technologia ECO - niski pobór mocy.



Ilość kamer	Max. 4/9/16
Rozdzielczość nagrywania	2592x1944(5Mpix) / 2048x1536(3Mpix) / 1920x1080(2Mpix) / 1600x1200(2Mpix) / 1280x720 (1Mpix)
Rozdzielczość odtwarzania	2592x1944(5Mpix) / 2048x1536(3Mpix) / 1920x1080(2Mpix) / 1600x1200(2Mpix) / 1280x720 (1Mpix)
Bitrate nagrywania	24Mbit / 45Mbit / 64Mbit (Profile High, GOP/I-FRAME co 1 sek.)
Szybkość nagrywania	do 512 k/s
Audio	2-kierunkowe audio
Wyjścia Wideo	HDMI(1080p)/VGA
Ethernet	RJ-45(10 / 100 / 1000 BASE-T)
Dysk twardy	2 SATA HDD(2x4TB)
Porty dodatkowe	2 x USB
Temperatura Pracy	-10°C ~ +45°C
Wymiary	115 x 175 x 144.5 mm
Zasilanie	DC 12V, 4.16A



YDS - 04 NB / 09 NB / 16 NB

Nowość

Równoczesny podgląd i nagrywanie dla 4/9/16 kamer IP,
Odtwarzanie wszystkich kanałów jednocześnie
Możliwość podłączenia 4 SATA HDD(4x4TB) + 1 eSATA (4x3TB),
Nagrywanie: Wszystkie kanały - 1Mpix, 2Mpix, 3Mpix, 5Mpix,
Bitrate nagrywania 24Mbit / 45Mbit / 64Mbit (Profile High, GOP/I-FRAME co 1 sek.),
Wsparcie ONVIF 2.2 PROFILE S,
Podgląd na platformach iOS & Android, WINDOWS,
Wyjście lokalne: HDMI + VGA (Pełna obsługa),
Backup: USB, LAN,
Do 8Mbps na kanał,
Darmowy program CMS, praca wielomonitorowa,



Ilość kamer	Max. 4/9/16
Rozdzielczość nagrywania	2592x1944(5Mpix) / 2048x1536(3Mpix) / 1920x1080(2Mpix) / 1600x1200(2Mpix) / 1280x720 (1Mpix)
Rozdzielczość odtwarzania	2592x1944(5Mpix) / 2048x1536(3Mpix) / 1920x1080(2Mpix) / 1600x1200(2Mpix) / 1280x720 (1Mpix)
Bitrate nagrywania	24Mbit / 45Mbit / 64Mbit(Profile High, GOP/I-FRAME co 1 sek.)
Szybkość nagrywania	do 512 k/s I/s na kanał
Audio	2-kierunkowe audio
Wyjścia Wideo	HDMI(1080p)/VGA
Ethernet	RJ-45(10 / 100 / 1000 BASE-T)
Dysk twardy	4 SATA HDD(4x4TB)+ 1 eSATA (4x3TB)
Porty dodatkowe	2 x USB, wejścia/wyjścia alarmowe, RS-485, eSATA
Temperatura Pracy	-10°C ~ +45°C
Wymiary	MONTAŻ RACK 19" - 1.5U 360 x 60 x 311 mm
Zasilanie	DC 12V, 4.16A

YDS-25NB / 25NB-9 YDS - 04 HB / 09 HB / 16 HB



YDS - 25NB / 25NB-9



Równoczesne podgląd i nagrywanie dla **25 kamer IP**,
Odtwarzanie wszystkich kanałów jednocześnie,
Możliwość podłączenia **4 SATA HDD(4x4TB) / 9 SATA HDD(9x4TB) + RAID 1+0/5**,
Nagrywanie: Wszystkie kanały - **1Mpix, 2Mpix, 3Mpix, 5Mpix**,
Bitrate nagrywania 100Mbit (Profile High, GOP/I-FRAME co 1 sek.),
Wsparcie **ONVIF 2.2 PROFILE S**,
Podgląd na platformach **iOS & Android, WINDOWS**,
Wyjście lokalne: HDMI + VGA (Pełna obsługa),
Backup: USB, LAN,
Do **8Mbps** na kanał,
Darmowy program **CMS**, praca wielomonitorowa,
Technologia ECO - niski pobór mocy.



Ilość kamer	Max. 25
Rozdzielczość nagrywania	2592x1944(5Mpix) / 2048x1536(3Mpix) / 1920x1080(2Mpix) / 1600x1200(2Mpix) / 1280x720 (1Mpix)
Rozdzielczość odtwarzania	2592x1944(5Mpix) / 2048x1536(3Mpix) / 1920x1080(2Mpix) / 1600x1200(2Mpix) / 1280x720 (1Mpix)
Bitrate nagrywania	100Mbit (Profile High, GOP/I-FRAME co 1 sek.)
Szybkość nagrywania	do 512 k/s
Audio	2-kierunkowe audio
Wyjścia Wideo	HDMI(1080p)/VGA
Ethernet	2xRJ-45(10 / 100 /1000 BASE-T)
Dysk twardy	4 SATA HDD(4x4TB) + 1 eSATA(3x4TB) / 9 SATA HDD(9x4TB) + RAID 1+0/5,
Porty dodatkowe	2 x USB, wejścia/wyjścia alarmowe, RS -485, eSATA
Temperatura Pracy	-10°C ~ +45°C
Wymiary	MONTAŻ RACK 19" - 2U 430 (W) x 88 (H) x 382 (D) mm
Zasilanie	AC 100~240 V



YDS - 04 HB / 09 HB / 16 HB



Równoczesne podgląd i nagrywanie dla **4/9/16 kamer IP i analogowych**,
Odtwarzanie wszystkich kanałów jednocześnie
Możliwość podłączenia **04 HB / 09 HB/16 HB(4x4TB)**,
Nagrywanie: Analog - **960H**, IP - **1Mpix, 2Mpix, 3Mpix, 5Mpix**,
Bitrate nagrywania 24Mbit / 45Mbit / 64Mbit (Profile High, GOP/I-FRAME co 1 sek.),
Wsparcie **ONVIF 2.2 PROFILE S**,
Podgląd na platformach **iOS & Android, WINDOWS**,
Wyjście lokalne: HDMI + VGA (Pełna obsługa),
Backup: USB, LAN,
Do **8Mbps** na kanał (kamery IP), nagrywanie do 200kl/s w 920x576 (kamery analogowe),
Darmowy program **CMS**, praca wielomonitorowa,
Obsługa 4 kamer **960H(04 HB)**, 8 kamer **960H(09 HB/16 HB)**.



Ilość kamer	'DS-04HB(Max. 4 IP/Analog) YDS-09HB(Max. 9 IP/8Analog) YDS-16HB(Max. 16 IP/ 8 Analog)
Rozdzielczość nagrywania	Analog-960H, IP-2592x1944(5Mpix)/2048x1536(3Mpix)/1920x1080(2Mpix)/1600x1200(2Mpix)/1280x720 (1Mpix)
Rozdzielczość odtwarzania	Analog-960H, IP-2592x1944(5Mpix)/2048x1536(3Mpix)/1920x1080(2Mpix)/1600x1200(2Mpix)/1280x720 (1Mpix)
Bitrate nagrywania	24Mbit / 45Mbit/ 64Mbit (Profile High, GOP/I-FRAME co 1 sek.)
Szybkość nagrywania	30 k/s na kanał
Audio	2-kierunkowe audio
Wyjścia Wideo	HDMI(1080p)/VGA
Ethernet	RJ-45(10 / 100 / 1000 BASE-T)
Dysk twardy	4 SATA HDD(4x4TB) + 1 eSATA (4x3TB),
Porty dodatkowe	2 x USB, wejścia/wyjścia alarmowe, RS -485, eSATA
Temperatura Pracy	-10°C ~ +45°C
Wymiary	MONTAŻ RACK 19" - 1.5U 360 x 60 x 311 mm
Zasilanie	DC 12V, 4.16A