

KAMERA IP YUDOR YUC - H626RP

IP

NVR

PC



YUC



BOX

2 Mpix

Server	Kompresja wideo	Trzy kodeki : H.264/MPEG-4/JPEG
	Piksele (H x V)	1920x1080 / 1280x720 / 640x480 / 320x240 / 176x144
	Kontrola przepustowości	32/48/64/96/128/192/256/320/384/448/512/576/640/704/768Kbps
	Max. Ilość klatek /s	1/1.5/2/2.5/3/3.5/4/5/6/7/8/9/10Mbps
	Zabezpieczenie	User-hasło
	Protokoły	Ipv4/v6 / HTTP / HTTPS / QoS Layer 3 level / FTP / SMTP / Bonjour / UPnP / SNMPv1/v2c/v3 / DNS /DDNS / NTP / RTSP / RTP / UDP / IEEE 802.1x / DHCP / Access list filtering
	Ilość zalog. Użytkownik	Max. 10 zalogowanych użytkowników naraz
	Nagrywanie lokalne	SD card / FTP / NAS(Samba)
	Alarmy	SMTP / FTP / HTTP / SD Card
	Pre / Post Alarm	Pre (0,1,2,3,4,5)/ Post(0,1,2,3,4,5,10) seconds
sensor	Uruchomienie alarmu	Motion detection/ I/O / schedule
	Sensor obrazu	1/2.7" Progressive scan CMOS sensor 2 Mega pixel
	D-WDR	Off & poziom 1~8
	Sterowanie migawką	Zewnątrz / wewnątrz / 1/30 , 1/50 , 1/60 , 1/100 , 1/125 , 1/250 , 1/500 , 1/1000
	Wyjście analogowe	BNC (1Vp-p, 75 Ohms)
	Minimalne oświetlenie	1.5 Lux(kolor) / 0.5 Lux(czarno-białe)
	Dodatkowy obiektyw	CS mount (DC driver)
Audio	Dzień/Noc	Light Sensor Mode / Color Mode(Day) / B/W Mode(Night) / Times Mode / Synchronize with DI
	Audio	2-kierunki halfduplex
	Kompresja Audio	G.711(64Kbps) / G.726(24Kbps) / G.726(32Kbps)
	Sterowanie wzmacnieniem	Mic-in / Line-out web adjustable
	Wejście Audio In	Mic wbudowany
Sieć	Wyjście Audio Out	3.5mm phone jack(Support 2way)
	Interfejs sieciowy	Ethernet(10Base-T/100Base-Tx) / PoE / WiFi (802.11/b/g/n)
	Interfejs wizyjny	BNC, Video composit (NTSC/PAL)
	Wyjścia/wejścia alarmu	Alarm in / Relay out
Ogólne	Karta SD	SD card (up to 32GB)
	Zasilanie	12V DC : max. 3.84W / 24V AC : max. 4.32W DUAL VOLTAGE PoE(802.3af lub wyższe) : max. 4.8W
	Wymiary/waga	65mm (W) x 58mm (H) x 132mm (L) / @ 500g
	Temperatura pracy	-10°C ~ +45°C



Akcesoria



Obudowa zewnętrzna ogrzewana GL-618H



Obiektyw EVETAR M13VD2812

Certyfikaty : CE , FCC , RoHS

- 15kl/s - 2592x1944, 20kl/s - 2048x1536, 30kl/s - 1920x1080 / 1280x720
- H.264/MPEG-4/M-JPEG potrójny kodek nagrywania
- Obsługa kart SD do 32G w celu nagrywania z det. Ruchu lub po alarmie,
- Wbudowany mechaniczny filtr ICR / pełna kontrola przełączania trybu Dzień / noc,
- 2 kierunkowe przesyłanie audio Mobile view support,
- Funkcja WDR / Sterowanie pracą migawki,
- Zasilanie PoE.

YUDOR

www.merx.com.pl

MERX