

# KAMERA IP YUDOR YUC - H7A26W

IP

NVR




PC

YUC



BULLET  
2 MPIX

Serwer	kompresja	Trzy kodeki : H.264/MPEG-4/JPEG
	Piksele (H x V)	1920x1080 / 1280x720 / 640x480 / 320x240 / 176x144
	Kontrola przepustowości	32/48/64/96/128/192/256/320/384/448/512/576/640/704/768Kbps
	Max. Ilość klatek /s	1/1.5/2/2.5/3/3.5/4/5/6/7/8/9/10Mbps
	Zabezpieczenie	(30kl/s) 1920x1080 / 1280x720 / 640x480 / 320x240 / 176x144
	Protokoły	ID użytkownika i hasło
	Protokoły	Ipv4/v6 / HTTP / HTTPS / QoS Layer 3 level / FTP / SMTP / Bonjour / UPnP / SNMPv1/v2c/v3 / DNS / DDNS / NTP / RTSP / RTP / UDP / IEEE 802.1x / DHCP / Access list filtering
	Ilość zalog. Użytkowników	Max. 10 zalogowanych użytkowników naraz
	Nagrywanie lokalne	Micro SD / FTP / NAS(Samba)
	Alarmy	SMTP / FTP / HTTP / Micro SD
Sensor	Pre / Post Alarm	Pre (0,1,2,3,4,5)/ Post(0,1,2,3,4,5,10) sekund
	Uruchomienie alarmu	Detekcja ruchu/ I/O / harmonogram
	Sensor obrazu	1/2.7" Progressive scan CMOS sensor 2 Mega pixel
	D-WDR	Off & poziom 1~8
	Sterowanie migawką	zewnątrz / wewnątrz / 1/30 , 1/50 , 1/60 , 1/100 , 1/125 , 1/250 , 1/500 , 1/1000
	Wyjście analogowe	BNC (1Vp-p, 75 Ohm)
	Minimalne oświetlenie	1.5 Lux(Kolor) / 0.05 Lux(B/W)
	Obiektyw	3.6mm ~ 16mm / F1.2
	IR LED / Zasięg	35 sztuk / 20 Metrów,
	Dzień / Noc	Light Sensor Mode / Color Mode(Day) / B/W Mode(Night) / Times Mode / Synchronize with DI
Audio	Audio	2-kierunki halfduplex
	Kompresja Audio	G.711(64Kbps) / G.726(24Kbps) / G.726(32Kbps)
	Sterowanie wzmocnieniem	Mic-in / Line-out sterowanie przez przeglądarkę web
	Wejście Audio In	3.5mm phone jack
Złącza	Wyjście Audio Out	3.5mm phone jack(Support 2way)
	Interfejs sieciowy	Ethernet(10Base-T/100Base-Tx) / PoE / WiFi (802.11b/g/n)
	Interfejs wizyjny	BNC, Video composited (NTSC/PAL)
	Wyjścia alarm	DI / DO
Ogólne	Karta SD	Micro SD (do 32GB)
	Zasilanie	12V DC : max.5.76W(IR wł)
	Wymiary	(φ)72mm x (H)117mm
	Temperatura pracy	-20°C ~ +45°C ,
Klasa szczelności	IP66	



Puszka montażowa YUC-D06



2 megapiksele 1920 x 1080 - Full HD 30 kl/s,  
H.264/MPEG-4/M-JPEG potrójny kodek nagrywania,  
Wysokiej jakości obiektyw 3 - 9mm, pozwalający osiągnąć kąt widzenia do 100,  
Wbudowany mechaniczny filtr ICR / pełna kontrola przełączania trybu Dzień / noc,  
2 kierunkowe przesyłanie audio/ Uchwyt 3-Axis z prowadzeniem kabla wewnątrz,  
Obsługa podglądu na urządzeniach smartphone,  
Funkcja D-WDR, poprawiająca dynamikę obrazu kamery,  
Zasilanie - 12VDC, wzdaljne WiFi -150 Mb/s,  
Obudowa IP66.