



KAMERA IP YUDOR YUC - HN85P



DOME
1 MPIX

Server	Kompresja	Potrójny strumień : H.264/MPEG-4/JPEG
	Rozdzielczość	1280x1024 / 1280x800 /1280x720 / 640x480 / 320x240 / 176x144
	Kontrola przepustowości	32/48/64/96/128/192/256/320/384/448/512/576/640/704/768Kbps 1/1.5/2/2.5/3/3.5/4/5/6/7/8/9/10Mbps
	Ilość klatek na sekundę	(30kl/s) 1280x800 /1280x720 / 640x480 / 320x240 / 176x144
	Zabezpieczenie	User-ID oraz hasło
	Obsługiwane protokoły	Ipv4/v6 / H1IP / H1IPs / QoS Layer 3 level / FIP / SMTP / Bonjour / SNMPv1/v2c/v3 /DNS /DDNS / NTP / RTSP / RTP / UDP / IEEE 802.1
	Max ilość zalogowanych użytkowników	Max. 10 connections for singal video
	Sposoby magazynowania	Micro SD / FTP / NAS (Samba)
	Nagrywanie alarmowe	SMTP / FTP / HTTP / Micro SD
	Alarmowanie Pre / Post	Pre (0,1,2,3,4,5)/ Post (0,1,2,3,4,5,10) seconds
Tryby Nagrywania	Detekcja ruchu / harmonogram	
Network Camera	Przetwornik	1/4" Progressive scan CMOS sensor
	Funkcja D-WDR	On / Off
	Szybkość migawki	outdoor / indoor / 1/30 , 1/50 , 1/60 , 1/100 , 1/125 , 1/250 , 1/500 , --
	Czułość	1 Lux (w kolorze) / 0 Lux (czarno-białe)
	Ilość diód IR	-
	Obiektyw	3.6mm / F1.6 (Opcjonalnie 2.8 , 2.1)
Terminal	Technologia Ethernet	Ethernet (10Base-T/100Base-Tx)
	Porty zewnętrzne	--
General	Karta SD	Micro SD (aż do 32GB)
	Zasilanie i moc	12V DC : max.3.24W
	Wymiary / ciężar	(φ)112mm x (H)87mm / 300g
	Temperatura pracy	-10°C ~ +45°C,



ONVIF^{2.2}
Profile S

1 Mpix (1280 x 720) matryca - CMOS
H.264/MPEG-4/M-JPEG potrójny kodek nagrywania
Obsługa kart SD do 32G w celu nagrywania z det. Ruchu lub po alarmie
Wbudowany mechaniczny filtr ICR/ zasilanie PoE
Kontrola przez urządzenia mobilne m.in iphone, Android, Symbian, Blackberry