

NETWORK VIDEO RECORDER

YDS - 04/09ND

Właściwości

- Równoczesne monitorowanie i nagrywanie na 4 – kan/9-kan
- Możliwość nagrywania i odtwarzania wideo, na miejscu oraz na odległość,
- Możliwość podłączenia: 2 SATA HDD (2 dyski twarde)
- Do 5 Megapixeli na kanał,
- Wsparcie ONVIF,
- Podgląd na platformach iOS & Android,
- HDMI / D-sub wyjście, kopia zapasowa e-SATA / USB,
Do 8Mbps na kanał



Główne	Model	YDS-04ND	YDS-09ND
	Typ	Standalone	
	System operacyjny	SoC	
	Dyski twarde	SATA HDD x 2	
	Ethernet	RJ45 10/ 100/ 1000bps-Base T	
	Protokoły	TCP/IP, UDP, HTTP, FTP, DHCP, DNS, DDNS, PPPoE, SMTP, ARP, ICMP, NTP, UPnP, ARP	
	Wyjścia wideo	D-sub x 1 / HDMI x 1	
Nagrywanie	Liczba kanałów	4	9
	Kompresja	H.264 / MPEG4 / MJPEG	
	Nagrywanie w rozdzielczości	aż do 5 Megapixeli	
	Ilość klatek	30kl/s x 4 kanał	30kl/s x 9 kanał
	Preferencje nagrywania	8 Mbps	
	Max szybkość	24Mbps	45Mbps
	Tryb nagrywania	Ręczne / harmonogram / Alarmowe	
Odtwarzanie na żywo	Ilość użytkowników online	Max : 4 users simultaneously	
	Rozdzielczość odtwarzania na żywo	2592x1944 / 2048x1536 / 1920x1080 / 1600x1200 / 1280x720 / 640x480	
	Audio	2-drogi-halfduplex	
	Wspomaganie	PTZ, Digital Zoom In, Detekcja ruchu	
	Ustawienia wideo	Contrast, Brightness, Hue, Saturation, Sharpness	
	Emergency Record	Local UI Control	
Odtwarzanie	Inteligentna mapa	QMSE-map	
	Tryby odtwarzania	Wysz. czasowe, zdarzeniowe, 1/4/9 ch symultaniczne	
Zdalne aplikacje	Rozszerzenia	MKV / AVI / JPEG	
	Oprogramowanie	Oprogramowanie CMS	
	Dodatkowe funkcje	Detekcja, Alarmowe, Utrata wideo, E-mapa	
	Mobile Viewer	A-Sky-Viewer	
Terminal	Interfejs sieciowy	Ethernet (10/ 100/ 1000Base-Tx)	
	Port wyjściowy	USB	
	USB	2	
Pozostałe	Zasilanie	DC-12V, 4.16A	
	Wymiary, ciężar.	115 x 175 x 144.5 mm @ 1.6KG	
	Praca w temp.	0 - 45 /	

