

Wandaloodporna kamera kopułowa H.264 IP 2 MEGA PIXEL CMOS

YUC-Hi96RPOE

2 Megapiksele (1600 x 1200) skanowanie progresywne (obraz bez przeplotu)
Jednoczesna obsługa trzech strumieni (H.264/MPEG-4/JPEG)
Wandaloodporna obudowa 3D z IP 66
Obiektyw z automatyczną przysłoną i zmienną ogniskową 2.7 - 9mm IR
Obsługa maks. 32GB kart pamięci SD w celu obsługi nagrywania, alarmów oraz transmisji sieciowej
Wbudowany mechaniczny filtr podczerwieni
Dwustronna komunikacja audio
Podgląd na urządzeniach mobilnych
Obsługa PoE, wyjście BNC , współpraca z rejestratorami YUDOR



YUC-Hi96RPOE

Zewnętrzna IR kamera H.264 IP 2 MEGA PIXEL CMOS

YUC-H796RPOE

2 Megapiksele (1600 x 1200) skanowanie progresywne (obraz bez przeplotu)
Jednoczesna obsługa trzech strumieni (H.264/MPEG-4/JPEG)
Wodoszczelna – klasa szczelności IP66, oświetlacz IR dalekiego zasięgu
Zewnętrzna regulacja parametrów obiektywu (zoom / fokus), obiektyw 3.6 - 16mm IR
Wbudowany mechaniczny filtr podczerwieni
Dwustronna komunikacja audio
Podgląd na urządzeniach mobilnych
Obsługa WiFi / PoE, wyjście BNC , współpraca z rejestratorami YUDOR



YUC-H796RPOE

Kamera kopułkowa H.264 IP 2 MEGA PIXEL CMOS

YUC-HM96-279POE

2 Megapiksele (1600 x 1200) skanowanie progresywne (obraz bez przeplotu)
Jednoczesna obsługa trzech strumieni (H.264/MPEG-4/JPEG)
Opcjonalnie obiektyw z automatyczną przysłoną i zmienną ogniskową 2.7 - 9mm
Obsługa maks. 32GB kart pamięci SD w celu obsługi nagrywania, alarmów oraz transmisji sieciowej
Podgląd na urządzeniach mobilnych
Obsługa PoE, wyjście BNC , współpraca z rejestratorami YUDOR



YUC-HM96-279POE

Wandaloodporna kamera kopułowa H.264 IP 2 MEGA PIXEL CMOS z obiektywem FISH-EYE (tzw. rybie oko)

YUC-H096-F

2 Megapiksele (1600 x 1200) skanowanie progresywne (obraz bez przeplotu)
Wbudowany obiektyw Fish-Eye (rybie oko) możliwość podglądu w trybie panoramy
Software'owa obsługa podglądu o kącie widzenia 180° / 360°
Jednoczesna obsługa trzech strumieni (H.264/MPEG-4/JPEG)
Wandaloodporna, Klasa szczelności IP 66
Obsługa maks. 32GB kart pamięci SD w celu obsługi nagrywania, alarmów oraz transmisji sieciowej
Dwustronna komunikacja audio
Podgląd na urządzeniach mobilnych
Obsługa PoE, wyjście BNC , współpraca z rejestratorami YUDOR



YUC-H096-F

SIECIOWY REJESTRATOR STANDALONE (NVR)

4/8/16 CH SIECIOWY REJESTRATOR WIDEO

Kompaktowe wymiary

Analiza wideo

Łatwa obsługa

Wejścia / wyjścia alarmowe

Współpraca z UPS

Współpraca z Google Map

Nagrywanie obrazów z kamer IP do 5MPiX



YDS-08NF



YDS-04NE

Integracja Systemu/ Ustawienia/ Zarządzanie	Model	YDS-04NE	YDS-04NF	YDS-08NF	YDS-16NF	
	Otwarta platforma	Yudor, AXIS, Abus, ACTi, Arecont Vision, AVTECH, A-MTK, A-Linking, Brickcom, Compro, Canon, D-Link, Dynacolor, Etrivision, Hikvision, IQInvision, Level One, Mobotix, Ovislink, Planex, Panasonic, Pixord, Planet, Sanyo, Sony, Toshiba, Vivotek, Zavio				
	System	Autonomiczny (Standalone)				
	Procesor	300MHz	500MHz			
	Interfejs sieciowy	1000/100/10bps-Base Tx				
	Kontrola pasma	32/48/64/96/128/196/256/320/384/448/512/576/640/704/768Kbps 1/1. 5/2/2. 5/3/3. 5/4/6/8Mbps				
	Protokoły	TCP, UDP, IP, HTTP, FTP, SMTP, DHCP DNS, NTP, UPnP, Przekierowywanie UPnP, ARP				
	Liczba kanałów	4	8	16		
	Dekodowanie sieciowe	H. 264 / MPEG-4/ JPEG				
	Tryby podglądu	Na żywo, Podział, Odtwarzanie, IE, urządzenia mobilne (np. tel. kom.)				
	Liczba użytkowników	Maks. 4 połączenia z przeglądarek internetowych				
	E-Mapa	Localna E-Mapa , mapa Google				
	Podgląd na żywo	Alarmy	SMTP/ FTP/ HTTP			
Powiadomienia		Ponowne uruchomienie/ zmiana ustawień/ zapełnienie dysku/ detekcja ruchu				
Inteligentne Funkcje		Detekcja ruchu, brakujący/obcy obiekt utrata ostrości, zasłonięcie, manipulacja, wirtualny płot				
Maks. pojemność		SATA HDD x 2 (4 TB)				
USB		2 porty (USB 2.0)	2 porty (USB 2.0), archiwizacja			
Wsparcie		N. D.	RS232, RS485, podłączenie UPSa DI/DO, Watch dog			
Zdalne odtwarzanie CMS		Rozdzielczość nagrywania	Maks. 5 Mega pikseli			
		Multi-podgląd	Wyjście wielomonitorowe			
		Maks. prędkość klatek	120fps (1280x1024)	120fps	240fps (1280x720)	480fps (1280x720)
		Komunikacja audio	Dwustronna - półdupleks			
	Nagrywanie alarmowe	Oprogramowanie	Specjalny przycisk			
	Inteligentny PTZ	Cyfrowy Zoom				
	Poprawianie video	●				
Pozostałe Informacje	Inteligentne Odtwarzanie	Zdarzenia(detekcja ruchu, brakujący/obcy obiekt, utrata ostrości, zasłonięcie)				
	Eksport plików	Zdjęcie (JPEG), Video (AVI)				
	Poprawianie video	●				

AUTORYZOWANY DYSTRYBUTOR



P.H.U. "MERX" Sp.j.

33-300 Nowy Sącz ul. Nawojowska 88B

tel. 18 4438660, fax 18 4438665 email: biuro@merx.com.pl