

# MODEL: AHDST-8050ARKS (MZ)

Kamera 4w1 – AHD 3.0 – 8 Mpix, HD-TVI 3.0, HD-CVI 3.0, Analog.



## Cechy

- Przetwornik: **8MP** 1/2,8" SONY STARVIS IMX415 STARLIGHT II GEN.+ NVP2481H, 3840x2160p 20kl/s
- Procesor: NVP2481H,
- Mechaniczny filtr IR (ICR . TDN),
- Obiektyw typu Moto-zoom o ogniskowej f=2,8-12 [mm],
- Czułość 0,005lx (0 lx przy wł IR LED),
- Ilość diód: 6 diód ARRAY IR, dystans do 50 [m], **kąt oświetlacza 95 stopni!**
- HLC, AWB, AGC, AES, Menu OSD, DEFOG, Sense-up,
- Wbudowany D-WDR, redukcja szumów 2D-DNR,
- Uchwyt 3 osiowy z wewnętrznym prowadzeniem kabla,
- Obudowa wandaloodporna **IP66**, uchwyt ścienny
- Zasilanie 12VDC
- Puszka montażowa (opcja)

## Specyfikacja techniczna

Nazwa	AHDST-8050ARKS (MZ)
Sensor	8MP 1/2,8" SONY STARVIS IMX415 STARLIGHT II GEN.+ NVP2481H, 3840x2160p 20kl/s
Format wideo	PAL/NTSC – AHD, TVI, CVI,
Rozdzielczość	8MP 20kl
Elektroniczna migawka	1/50[S]~1/100000[S]
Tryb ekspozycji	Elektroniczny
Stosunek sygnału do szumu	>48dB
Funkcja kompensacji światła tylnego BLC	Automatyczna
Korekcja Gamma	0.45
Synchronizacja	Wewnętrzna
Funkcje DSP	AGC (Automatic Gain Control), AWB (Automatic White Balance), DWDR (Digital Wide Dynamic Range), DNR 2D+3D (Digital Noise Reduction), Defog (Digital Fog Reduction)
Obiektyw	Megapikselowy 2.8 [mm]~12 [mm], F1.4 Motozoom
Dzień / Noc	Automatyczny (ICR)
Wyjście wideo	1.0Vp-p/75Ω
Kontrola pracy oświetlacza	Czujnik w oświetlaczu
Dystans oświetlacza	50[m]
Temperatura pracy	-30 [°C]~60 [°C]
Zasilanie	DC12V±10%