

MODEL: PRO HZ-18348TN AI

KARTA KATALOGOWA

Kamera IP 8Mpix

Horizon



Specyfikacja techniczna

Cechy		Specyfikacja	
Model	PRO HZ-18348TN AI		
Przetwornik	1/1.8" sensor SC850SL Progressive CMOS		
Typ przetwornika	Z iluminacją tylną BSI Star-vis-II		
Czułość w nocy	Color: 0.0008 Lux @ (F1.7, AGC ON);0 Lux with IR		
Rozdzielczość	8MP 3840(H)×2160(V)		
Kompresja wideo	H.265 / H.264 / MJPEG		
Liczba klatek	Strumień główny		
	25 kl/sek.	Main Stream @30fps 8MP(3840x2160),5MP(3072x1728,2592x1944),4MP(2592x1520), 3MP(2304x1296),1080P(1920x1080),720P(1280x720))	
	Strumień pomocniczy		
	30 kl/sek.	1080P(1920x1080),720P(1280x720),VGA(640x480)	
	Strumień mobilny		
	10 kl/sek.	VGA(640x480), QVGA (320x240	
Obiektyw	f=2.7-13[mm] F1.7 to F 1.76		
Hermetyczność	IP67 ; IK10 ; NEMA 4X		
ONVIF	Wersja 2.6 (Pełna obsługa ONVIF)		
Port LAN	RJ-45 – 100Mbps		
Dzień/Noc	Wbudowany mechaniczny filtr IR		
Ilość diod IR	4pcs Warm light do 30m + IR LED do 70m 4pcs Strobe red + blue light Alarm Audio Mic & Speaker SD POE Power-out reset		
Zasilanie	12 VDC ± 10%, PoE (802.3af) DC12V : max 10.24W ; POE (48V) : max 12.28W		
IVA: Inteligentna analiza	Detekcja ruchu, Perimeter Intrusion, Line Crossing, Stationary Object Detection, Detekcja Humanoida oraz Pojazdu, Detekcja Twarzy		
Kompatybilne systemy operacyjne	Windows 10/11 Mac OS X		
CMS	Przeglądarka IE/FireFox, Chrome, Opera: VMS dla Mac OS X i PC Windows		
CGI & API	Do pobrania z http://serwer.merx.pl		