

KARTA KATALOGOWA



YUC - H626P



- **Przetwornik:** 1/2.7" progressive low - lux CMOS,
- **Rozdzielczość:** 1920x1080@30kl/s, 1280x720, 640x480,
- **Czułość:** 0,05 lx,
- **Obiektyw:** CS – opcjonalnie, sterowanie DC,
- **Mikrofon:** Wbudowany,
- **Funkcje:** D-WDR, sense-up, 3D / 2D-DNR, Tampering Alarm, Detekcja ruchu,
- **Karta pamięci:** SD (aż do 32GB, nagrywane w *.avi),
- **Zasilanie:** PoE, 12VDC, 24VAC,



Przetwornik	1/2.7" progressive low - lux CMOS
Rozdzielczość	Max.1920x1080
Czułość	0.05lx
Szybkość Nagrywania	30kl/s - 1920x1080
Filtr ICR	Mechaniczny
Obiektyw	Opcjonalnie obiektyw CS-mount, sterowanie DC
Kodeki	Trzy niezależne strumienie H.264 (Profile high) / MJPEG
Ethernet	RJ-45(10 / 100 BASE-T)
Przepustowość	32/48/64/96/128/196/256/320/384/448/512/576/640/704/768Kbps 1/1.5/2/2.5/3/3.5/4/6/8/9/10 Mbps
Funkcje	D-WDR, sense-up, 3D / 2D-DNR, Tampering Alarm, Detekcja ruchu,
Temperatura Pracy	-10°C ~ +45°C
Wejścia / Wyjścia	alarm IN / alarm OUT, audio dwu kierunkowe, wyjście BNC(960H)
Zasilanie	PoE(802.3 af - Class 0) , 12 VDC, 24 VAC