

KARTA KATALOGOWA



YUC - H7926M MOTOZOOM



- + Przetwornik: 1/2.7" progressive low - lux CMOS,
- Rozdzielczość: 1920x1080@30kl/s, 1280x720, 640x480,
- Czulość: 0.05 lx,
- Obiektyw: 3 - 9 [mm], TAMRON MOTOZOOM, AUTOFOCUS, Mechaniczny filtr ICR,
- Oświetlacz: 35 Diód IR LED, zasięg do 25 [m],
- Hermetyczność: IP-66,
- Funkcje: D-WDR, sense-up, 3D / 2D-DNR, Tampering Alarm, Detekcja Ruchu,
- Karta pamięci: SD (aż do 32GB, nagrywane w *.avi),
- Zasilanie: PoE, 12VDC,
- Opcje montażu: 3-axis, puszka montażowa YUK-D06,



Przetwornik	1/2.7" progressive low - lux CMOS
Rozdzielczość	Max. 1920x1080
Czulość	0.05lx
Szybkość Nagrywania	30kl/s - 1920x1080
Oświetlacz	35 Diód IR LED, zasięg 25 [m]
Obiektyw	3.6 - 16 [mm], TAMRON MOTOZOOM, AUTOFOCUS, Mechaniczny filtr ICR
Kodeki	Trzy niezależne strumienie H.264 (Profile high) / MJPEG
Ethernet	RJ-45(10 / 100 BASE-T)
Przepustowość	32/48/64/96/128/196/256/320/384/448/512/576/640/704/768Kbps 1/1.5/2/2.5/3/3.5/4/6/8Mbps
Funkcje	D-WDR, sense-up, 3D / 2D-DNR, Tampering Alarm, Detekcja ruchu
Temperatura Pracy	-20°C ~ +50°C
Wejście / Wyjście	alarm IN / alarm OUT, audio dwu kierunkowe, wyjście BNC(960H)
Zasilanie	PoE(802.3 af - Class 0), 12 VDC