

KARTA KATALOGOWA



YUC - H7A26A

- **Przetwornik:** 1/2.7" progressive low - lux CMOS,
- **Rozdzielczość:** 1920x1080@30kl/s, 1280x720, 640x480,
- **Czułość:** 0.05 lx,
- **Obiektyw:** 3 - 10.5 [mm], F1.4, AUTO-IRIS, Mechaniczny filtr ICR,
- **Oświetlacz:** 35 Diód IR LED, zasięg do 25 [m],
- **Hermeticzność:** wandaloodporna IP-66,
- **Funkcje:** D-WDR, 3D / 2D - DNR, Tampering Alarm, Det. Ruchu, DEFOG, Corridor mode, Korekcja obiektywu,
- **Karta pamięci:** SD (aż do 64GB, nagrywane w *.avi, nagrywanie ciągłe, det. ruchu),
- **Zasilanie:** PoE, 12VDC,
- **Opcje montażu:** 3-axis, puszka montażowa YUK-D06.



Przetwornik	1/2.7" progressive low - lux CMOS
Rozdzielczość	Max. 1920x1080
Czułość	0.05lx
Szybkość Nagrywania	30kl/s - 1920x1080
Oświetlacz	35 Diód IR LED, zasięg 25 [m]
Obiektyw	3 - 10.5 [mm], Mechaniczny filtr ICR
Kodeki	Trzy niezależne strumienie H.264 (Profile high) / MJPEG
Ethernet	RJ-45(10 / 100 BASE-T)
Przepustowość	32/48/64/96/128/196/256/320/384/448/512/576/640/704/768Kbps 1/1.5/2/2.5/3/3.5/4/6/8Mbps
Funkcje	D-WDR, 3D / 2D - DNR, Tampering Alarm, Det. Ruchu, DEFOG, Corridor mode, Korekcja obiektywu
Temperatura Pracy	-20°C ~ +50°C
Wejścia / Wyjścia	alarm IN / alarm OUT, audio dwu kierunkowe, wyjście BNC(960H)
Zasilanie	PoE(802.3 af - Class 0), 12 VDC