

KARTA KATALOGOWA



YUC - HB26A



- **Przetwornik:** 1/2.7" progressive low - lux CMOS,
- **Rozdzielczość:** 1920x1080 – 30 kl/s,
- **Czułość:** 0.1 lx,
- **Obiektyw:** 2.8 [mm],
- **Mikrofon:** wbudowany,
- **Funkcje:** D-WDR, sense-up, 3D / 2D-DNR, Tampering Alarm, Detekcja ruchu,
- **Karta pamięci:** SD (aż do 64GB, nagrywane w *.avi, nagrywanie ciągłe, det. ruchu),
- **Hermetyczność:** IP67,
- **Zasilanie:** PoE, 12VDC,



| | |
|---------------------|---|
| Przetwornik | 1/2.7" progressive low - lux CMOS |
| Rozdzielczość | Max.1920x1080 |
| Czułość | 0.5lx |
| Szybkość Nagrywania | 30kl/s - 1920x1080 |
| Oświetlacz | 12 diód IR LED |
| Obiektyw | 2.8 [mm] |
| Kodeki | Trzy niezależne strumienie H.264 (Profile high) / MJPEG |
| Ethernet | RJ-45(10 / 100 BASE-T) |
| Przepustowość | 32/48/64/96/128/196/256/320/384/448/512/576/640/704/768Kbps 1/1.5/2/2.5/3/3.5/4/6/8Mbps |
| Funkcje | D-WDR, sense-up, 3D / 2D-DNR, Tampering Alarm, Detekcja ruchu |
| Temperatura Pracy | -10°C ~ +45°C |
| Wejście / Wyjście | alarm IN / alarm OUT, audio dwu kierunkowe |
| Hermetyczność | IP67 |
| Zasilanie | 12 VDC |