

# KARTA KATALOGOWA



## YUC - HK85P / HK83P



- **Przetwornik:** 1/4" progressive low - lux CMOS,
- **Rozdzielczość:** 1280x1024@20kl/s, 1280x800@30kl/s,
- **Czułość:** 0,1lx,
- **Obiektyw:** 3.6 [mm] (2.8 /2.1 [mm] opcja),
- **Oświetlacz:** brak,
- **Hermetyczność:** wandaloodporna IP-66,
- **Obudowa:** Mini wandaloodporna kopuła o średnicy max. 5 cm,
- **Funkcje:** D-WDR, DNR, HLC, ATW, Detekcja Ruchu, Maski Prywatności,
- **Karta pamięci:** SD (aż do 32GB, nagrywane w \*.avi),
- **Zasilanie:** PoE, 12VDC,
- **Kamera przeznaczona do instalacji w samochodach / autobusach.**



Przetwornik	1/4" Progressive Scan low -lux CMOS
Rozdzielczość	Max. 1280 x 1024
Czułość	0.1 lx
Szybkość Nagrywania	20 kl/s - 1280x1024, 30 kl/s - 1280 - 800
Oświetlacz	BRAK
Obiektyw	3.6 [mm] (2.8 /2.1 [mm] opcja)
Kodeki	Trzy niezależne strumienie H.264/ MPEG-4/ M-JPEG
Ethernet	RJ-45(10 / 100 BASE-T)
Przepustowość	32/48/64/96/128/196/256/320/384/448/512/576/640/704/768Kbps 1/1.5/2/2.5/3/3.5/4/6/8Mbps
Funkcje	D-WDR, DNR, HLC, ATW, Detekcja Ruchu, Maski Prywatności
Temperatura Pracy	-20°C ~ +50°C
Hermetyczność	IP - 66
Zasilanie	PoE(802.3 af - Class 0), 12 VDC