

# KARTA KATALOGOWA



## YUC - HL26P

- **Przetwornik:** 1/2.7" progressive low - lux CMOS,
- **Rozdzielczość:** 1920x1080@30kl/s, 1280x720, 640x480,
- **Czułość:** 0.05 lx,
- **Obiektyw:** 3 - 9 [mm], AUTO-IRIS, Mechaniczny filtr ICR,
- **Oświetlacz:** 18 Diód IR LED, zasięg do 15 [m],
- **Hermetyczność:** IP-56,
- **Funkcje:** D-WDR, sense-up, 3D / 2D-DNR, Tampering Alarm, Detekcja Ruchu,
- **Karta pamięci:** SD (aż do 32GB, nagrywane w \*.avi),
- **Zasilanie:** PoE, 12VDC,
- **Opcje montażu:** 3-axis, Gniazdo RJ-45 wewnątrz.



|                     |  |
|---------------------|--|
| Przetwornik         | 1/2.7" progressive low - lux CMOS  |
| Rozdzielczość       | Max. 1920x1080   |
| Czułość             | 0.05lx   |
| Szybkość Nagrywania | 30kl/s - 1920x1080   |
| Oświetlacz          | 18 Diód IR LED, zasięg do 15 [m]   |
| Obiektyw            | 3 - 9 [mm] AUTO-IRIS, Mechaniczny filtr ICR  |
| Kodeki              | Trzy niezależne strumienie H.264 (Profile high) / MJPEG                                      |
| Ethernet            | RJ-45(10 / 100 BASE-T)   |
| Przepustowość       | 32/48/64/96/128/196/256/320/384/448/512/576/640/704/768Kbps 1/1.5/2/2.5/3/3.5/4/6/8/9/10Mbps |
| Funkcje             | D-WDR, sense-up, 3D / 2D-DNR, Tampering Alarm, Detekcja ruchu                                |
| Temperatura Pracy   | -20°C ~ +50°C  |
| Wejścia / Wyjścia   | alarm IN / alarm OUT, audio dwu kierunkowe, wyjście BNC(960H)                                |
| Zasilanie           | PoE(802.3 af - Class 0), 12 VDC  |