


# KARTA KATALOGOWA



## YUC - HNI83 / HNI85



- **Przetwornik:** 1/4" progressive low - lux CMOS,
- **Rozdzielczość:** 1280x1024@20kl/s, 1280x800@30kl/s,
- **Czułość:** 0.5 lx,
- **Obiektyw:** 3.6 [mm], mechaniczny filtr ICR,
- **Oświetlacz:** 7 diód IR LED, zasięg do 10 [m],
- **Hermeticzność:** Lekka kopuła plastikowa,
- **Funkcje:** D-WDR, DNR, sense-up, ATW, Detekcja Ruchu, Maski Prywatności,
- **Karta pamięci:** SD (aż do 32GB, nagrywane w \*.avi),
- **Zasilanie:** 12VDC,



Przetwornik	1/4" Progressive Scan low - lux CMOS
Rozdzielczość	1280x800 , 1280x1024, 1280x720, 640x480, 320x240,176x144
Czułość	0.5 lx
Szybkość Nagrywania	20 kl/s - 1280 x 1024, 30 kl/s - pozostałe rozdzielczości
Oświetlacz	7 Diód IR LED
Obiektyw	3.6 [mm], Mechaniczny filtr ICR
Kodeki	Trzy niezależne strumienie H.264/ MPEG-4/ M-JPEG
Ethernet	RJ-45(10 / 100 BASE-T)
Przepustowość	32/48/64/96/128/196/256/320/384/448/512/576/640/704/768Kbps 1/1.5/2/2.5/3/3.5/4/6/8/9/10Mbps
Funkcje	D-WDR, DNR, HLC, ATW, Detekcja Ruchu, Maski Prywatności
Temperatura Pracy	-10°C ~ +50°C
Hermeticzność	Lekka kopuła plastikowa,
Zasilanie	12 VDC