

KARTA KATALOGOWA



YUC - HB26A



- **Przetwornik:** 1/2.7" progressive low - lux CMOS,
- **Rozdzielczość:** 1920x1080 – 30 kl/s,
- **Czułość:** 0.1 lx,
- **Obiektyw:** 2.8 [mm],
- **Mikrofon:** wbudowany,
- **Funkcje:** D-WDR, sense-up, 3D / 2D-DNR, Tampering Alarm, Detekcja ruchu,
- **Karta pamięci:** SD (aż do 64GB, nagrywane w *.avi, nagrywanie ciągłe, det. ruchu),
- **Hermetyczność:** IP67,
- **Zasilanie:** PoE, 12VDC,



Przetwornik	1/2.7" progressive low - lux CMOS
Rozdzielczość	Max.1920x1080
Czułość	0.05lx
Szybkość Nagrywania	30kl/s - 1920x1080
Oświetlacz	12 diód IR LED
Obiektyw	2.8 [mm]
Kodeki	Trzy niezależne strumienie H.264 (Profile high) / MJPEG
Ethernet	RJ-45(10 / 100 BASE-T)
Przepustowość	32/48/64/96/128/196/256/320/384/448/512/576/640/704/768Kbps 1/1 5/2/2.5/3/3 5/4/6/8Mbps
Funkcje	D-WDR, sense-up, 3D / 2D-DNR, Tampering Alarm, Detekcja ruchu
Temperatura Pracy	-10°C ~ +45°C
Wejście / Wyjście	alarm IN / alarm OUT, audio dwu kierunkowe
Hermetyczność	IP67
Zasilanie	12 VDC / PoE