

KARTA KATALOGOWA



YUC - HS86P

- **Przetwornik:** 1/2.7" progressive low - lux CMOS,
- **Rozdzielczość:** 1920x1080 – 25 kl/s,
- **Czułość:** 0.5 lx,
- **Obiektyw:** 4.2 [mm] (3.6 /2.8 [mm] opcja),
- **Mikrofon:** wbudowany,
- **Funkcje:** D-WDR, sense-up, 3D / 2D-DNR, Tampering Alarm, Detekcja ruchu,
- **Karta pamięci:** SD (aż do 32GB, nagrywane w *.avi),
- **Zasilanie:** PoE, 12VDC,



Przetwornik	1/2,7" progressive low -lux CMOS
Rozdzielczość	Max. 1920x1080
Czułość	0.5 lx
Szybkość Nagrywania	25kl/s - 1920x1080
Oświetlacz	Brak
Obiektyw	4.2 [mm] (3.6 /2.8 [mm] opcja)
Kodeki	Trzy niezależne strumienie H.264/ MPEG-4/ M-JPEG
Ethernet	RJ-45(10 / 100 BASE-T)
Przepustowość	32/48/64/96/128/196/256/320/384/448/512/576/640/704/768Kbps 1/1.5/2/2.5/3/3.5/4/6/8Mbps
Funkcje	D-WDR, sense-up, 3D / 2D-DNR, Tampering Alarm, Detekcja ruchu
Temperatura Pracy	-10°C ~ +45°C
Hermeticzność	alarm IN / alarm OUT, audio dwu kierunkowe
Zasilanie	PoE(802.3 af - Class 0), 12 VDC