

KARTA KATALOGOWA



YDS - 04 NB / 09 NB / 16 NB



Równoczesny podgląd i nagrywanie dla 4/9/16 kamer IP,
Odtwarzanie wszystkich kanałów jednocześnie
Możliwość podłączenia 4 SATA HDD(4x4TB) + 1 eSATA (4x3TB),
Nagrywanie: Wszystkie kanały - 1Mpix, 2Mpix, 3Mpix, 5Mpix, 10Mpix
Bitrate nagrywania 24Mbit / 45Mbit / 64Mbit (Profile High, GOP/I-FRAME co 1 sek.),
Wsparcie ONVIF 2.2 PROFILE S,
Podgląd na platformach iOS & Android, WINDOWS,
Wyjście lokalne: HDMI + VGA (Pełna obsługa),
Backup: USB, LAN,
Do 8Mbps na kanał,
Darmowy program CMS, praca wielomonitorowa,



Ilość kamer	Max. 4/9/16
Rozdzielczość nagrywania	3648x2752(10Mpix) / 2592x1944(5Mpix) / 2048x1536(3Mpix) / 1920x1080(2Mpix)
Rozdzielczość odtwarzania	3648x2752(10Mpix) / 2592x1944(5Mpix) / 2048x1536(3Mpix) / 1920x1080(2Mpix)
Bitrate nagrywania	24Mbit / 45Mbit / 64Mbit(Profile High, GOP/I-FRAME co 1 sek.)
Szybkość nagrywania	do 512 kl/s I/s na kanał
Audio	2-kierunkowe audio
Wyjścia Video	HDMI(1080p)/VGA
Ethernet	RJ-45(10 / 100 / 1000 BASE-T)
Dysk twardy	4 SATA HDD(4x4TB)+ 1 eSATA (4x3TB)
Porty dodatkowe	2 x USB, wejścia/wyjścia alarmowe, RS -485, eSATA
Temperatura Pracy	-10°C ~ +45°C
Wymiary	MONTAŻ RACK 19" - 1.5U 360 x 60 x 311 mm
Zasilanie	DC 12V, 4.16A