

KARTA KATALOGOWA



YDS-04 ND / 09 ND / 16ND



Równoczesny podgląd i nagrywanie dla **4/9/16 kamer IP**,
Odtwarzanie wszystkich kanałów jednocześnie,
Możliwość podłączenia **2 SATA HDD(2x4TB)**,
Nagrywanie: Wszystkie kanały - **1Mpix, 2Mpix, 3Mpix, 5Mpix, 10Mpix**
Bitrate nagrywania 24Mbit / 45Mbit / 64Mbit (Profile High, GOP/I-FRAME co 1 sek.),
Wsparcie **ONVIF 2.2 PROFILE S**,
Podgląd na platformach **iOS & Android, WINDOWS**,
Wyjście lokalne: HDMI + VGA (Pełna obsługa),
Backup: USB, LAN,
Do **8Mbps** na kanał,
Darmowy program **CMS**, praca wielomonitrowa,
Technologia ECO - niski pobór mocy.



Ilość kamer	Max. 4/9/16
Rozdzielczość nagrywania	3648x2752(10Mpix) / 2592x1944(5Mpix) / 2048x1536(3Mpix) / 1920x1080(2Mpix)
Rozdzielczość odtwarzania	3648x2752(10Mpix) / 2592x1944(5Mpix) / 2048x1536(3Mpix) / 1920x1080(2Mpix)
Bitrate nagrywania	24Mbit / 45Mbit / 64Mbit (Profile High, GOP/I-FRAME co 1 sek.)
Szybkość nagrywania	do 512 k/l/s
Audio	2-kierunkowe audio
Wyjścia Video	HDMI(1080p)/VGA
Ethernet	RJ-45(10 / 100 / 1000 BASE-T)
Dysk twardej	2 SATA HDD(2x4TB)
Porty dodatkowe	2 x USB
Temperatura Pracy	-10°C ~ +45°C
Wymiary	115 x 175 x 144,5 mm
Zasilanie	DC 12V, 4.16A