

KARTA KATALOGOWA



YDS - 25NB / 25 NB-9



Równoczesne podgląd i nagrywanie dla **25 kamer IP**,
Odtwarzanie wszystkich kanałów jednocześnie,
Możliwość podłączenia **4 SATA HDD(4x4TB) / 9 SATA HDD(9x4TB) + RAID 1+0/5**,
Nagrywanie: Wszystkie kanały - **1Mpix, 2Mpix, 3Mpix, 5Mpix**,
Bitrate nagrywania 100Mbit (Profile High, GOP/I-FRAME co 1 sek.),
Wsparcie **ONVIF 2.2 PROFILE S**,
Podgląd na platformach **iOS & Android, WINDOWS**,
Wyjście lokalne: HDMI + VGA (Pełna obsługa),
Backup: USB, LAN,
Do **8Mbps** na kanał,
Darmowy program **CMS**, praca wielomonitorowa,
Technologia ECO - niski pobór mocy.



Ilość kamer	Max. 25
Rozdzielczość nagrywania	2592x1944(5Mpix) / 2048x1536(3Mpix) / 1920x1080(2Mpix) / 1600x1200(2Mpix) / 1280x720 (1Mpix)
Rozdzielczość odtwarzania	2592x1944(5Mpix) / 2048x1536(3Mpix) / 1920x1080(2Mpix) / 1600x1200(2Mpix) / 1280x720 (1Mpix)
Bitrate nagrywania	100Mbit (Profile High, GOP/I-FRAME co 1 sek.)
Szybkość nagrywania	do 512 k/s
Audio	2-kierunkowe audio
Wyjścia Video	HDMI(1080p)/VGA
Ethernet	2xRJ-45(10 / 100 /1000 BASE-T)
Dysk twardy	4 SATA HDD(4x4TB) + 1 eSATA(3x4TB) / 9 SATA HDD(9x4TB) + RAID 1+0/5,
Porty dodatkowe	2 x USB, wejścia/wyjścia alarmowe, RS -485, eSATA
Temperatura Pracy	-10°C ~ +45°C
Wymiary	MONTAŻ RACK 19" - 2U 430 (W) x 88 (H) x 382 (D) mm
Zasilanie	AC 100-240 V